

Oznaczenie na rysunku	Dz1	Dz2	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw7	DwS1	DwS2	Dw8	Dw9
Typ	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe ze ścianką	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe ze ścianką	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe
Widok													
Szerokość	220	110	100	200	210	200	100	100	110	330	330	100	100
Wysokość	260	205	205	220	220	220	205	205	205	260	260	205	205
Ilość	1	1	9	1	3	2	7	7	1	1	1	1	9
Kolor	Biały RAL 9003	Biały RAL 9003	Dąb jasny	Dąb jasny	Dąb jasny	Dąb jasny	Dąb jasny	Dąb jasny	Dąb jasny	Biały RAL 9003	Biały RAL 9003	Dąb jasny	Dąb jasny
Uwagi	Drzwi na profilu aluminiowym K=1.0 W(m2K) szkło bezpieczne, zawiasy wzmocnione Wyposażone w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy pełnym otwarciu, wkładkę patentową, pochyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej	Drzwi na profilu aluminiowym K=1.0 W(m2K) szkło bezpieczne, zawiasy wzmocnione Wyposażone w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy pełnym otwarciu, wkładkę patentową, pochyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej Zadaszenie ze szkła na ciężnach ze stali nierdzew.	Tłoczona płyta HDF skrzydło wzmocnione wyposażone we wkładkę patentową	Drzwi stalowe okleinowane wyposażone we wkładkę patentową zawiasy wzmocnione wykonać w odporności EI60	Drzwi stalowe okleinowane wyposażone we wkładkę patentową zawiasy wzmocnione umożliwiające pełne otwarcie wykonać w odporności EI30	Drzwi stalowe okleinowane wyposażone we wkładkę patentową zawiasy wzmocnione wykonać w odporności EI30	Tłoczona płyta HDF skrzydło wzmocnione wyposażone w zamknięcie wewnętrzne, wyposażone w kratkę wentylacyjną	Tłoczona płyta HDF skrzydło wzmocnione wyposażone w zamknięcie wewnętrzne, wyposażone w kratkę wentylacyjną	Tłoczona płyta HDF skrzydło wzmocnione wyposażone w zamknięcie wewnętrzne, wyposażone w kratkę wentylacyjną	Drzwi na profilu aluminiowym K=1.0 W(m2K) szkło bezpieczne, zawiasy wzmocnione Wyposażone w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy pełnym otwarciu, wkładkę patentową, pochyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej wykonać w odporności EI30/EI60	Drzwi na profilu aluminiowym K=1.0 W(m2K) szkło bezpieczne, zawiasy wzmocnione Wyposażone w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy pełnym otwarciu, wkładkę patentową, pochyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej wykonać w odporności EI30/EI60	Drzwi stalowe okleinowane wyposażone we wkładkę patentową, techniczne	Tłoczona płyta HDF skrzydło wzmocnione wyposażone we wkładkę patentową

Zastrzeżenie ! Podane wymiary w centymetrach są w świetle ościeżnicy i mają charakter minimalny
Dokładny montaż stolarki wymaga pomiaru na budowie.

Oznaczenie	O1	O2	O3	O4	O5	O6
Widok						
Wymiary	150/300	300/275	80/120	150/200	210/200	185/200
Ilość	44	6	10	2	13	3
Kolor	Biały RAL 9003	Biały RAL 9003	Biały RAL 9003	Biały RAL 9003	Biały RAL 9003	Biały RAL 9003
Uwagi	Okna PCV siedmiokomorowe K<0.7 W(m2K) szkło bezpieczne, wzmocnione przeciw uderzeniu piłką, uchylne i stałe kwatery okucia systemowe z możliwością rozszczelnienia	Okna PCV siedmiokomorowe K<0.7 W(m2K) szkło bezpieczne	Okna PCV siedmiokomorowe K<0.7 W(m2K) szkło bezpieczne, okucia systemowe z uchylno-rozwieme okucia systemowe z możliwością rozszczelnienia	Okna PCV siedmiokomorowe K<0.7 W(m2K) szkło bezpieczne, okucia systemowe z uchylno-rozwieme okucia systemowe z możliwością rozszczelnienia	Okna PCV siedmiokomorowe K<0.7 W(m2K) szkło bezpieczne, okucia systemowe z uchylne okucia systemowe z możliwością rozszczelnienia 2 szt wyposażyć w kurtynę PPOŻ E60	Okna PCV siedmiokomorowe K<0.7 W(m2K) szkło bezpieczne, okucia systemowe z uchylne okucia systemowe z możliwością rozszczelnienia 2 szt wyposażyć w kurtynę PPOŻ E60

Zastrzeżenie ! Podane wymiary w centymetrach są w świetle ościeżnicy i mają charakter minimalny
Dokładny montaż stolarki wymaga pomiaru na budowie.

AR-DOM BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE ul. Chylićzowska 14 65-500 Piaseczno				AR-DOM BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE ul. Wierzbowa 13 65-500 Piaseczno			
PROJEKT WYKONAWCZY				ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO			
MESTRO: arch. Krzysztof Denisiewicz				Zespołu szkół nr 1 ul. Szpitalna 10 w Piasecznie			
PRACOWNIK: mgr inż. Arkadiusz Żurkowski				Zestawienie stolarki			
18				BUDOWLANA			