

ZESTAWIENIE STOLARKI / ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ DRZWIOWEJ -WENĘTRZNEJ

SYMBOL	Dp	Dw	Dw2	Dw3	Db2	Db	Dsk	Dk4	Dk3	Dk5	Dk5a	Dk6	Dk1	Dk7	Dk8	DtL	DtL2	DtL3	DtL4	SYMBOL														
TYP	DRZWI STALOWE	DRZWI DREWNIANE								DRZWI ALUMINOWE								DRZWI ALUMINOWE SZACHTÓW TECHNICZNYCH			TYP													
WYMIAR W MURZE WYMIAR W ŚWIEŹLE SKRZYDŁA	105x212 90x205	100x210 90x205	90x210 80x205	110x210 100x205	102x250 90x205	102x270 90x205	205x242,5 190x235	135x240 120x233	206,5x345 140x233	150x212 120x205	150x212 120x205	150x250 120x205	112x212 90x205	140x212 110x205	150x212 120x205	112x212 90x205	120x212,5 105x205	176x270 164x264	176x250 164x244	WYMIAR W MURZE WYMIAR W ŚWIEŹLE SKRZYDŁA														
SCHEMAT																		SCHEMAT																
	TECHNICZNE	WC	WC	WC dla osób niepełnosprawnych	BIURO	BIURO	Do sali konferencyjnej	Klatka schodowa B	Do korytarza części biurowej	Łączące bud A i B	Techniczne na dach	Klatka schodowa B	Klatka schodowa A	Techniczne Klatka schodowa A	Techniczne Klatka schodowa A do kotłowni Klatka schodowa B	Techniczne	Techniczne do agregatów chłodniczych																	
OPIS SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, GŁADKIE								Dwuskrzydłowe OŚCIEŻNICA STALOWA				ŚLUSARKA ALUMINIOWA, OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA, DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁO WODĄCE 90cm, PRZESZKLONE								ŚLUSARKA ALUMINIOWA, OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA, DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁO WODĄCE 90cm		ŚLUSARKA ALUMINIOWA, OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA, DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁO WODĄCE 90cm		OŚCIEŻNICA STALOWA		Dwuskrzydłowe OŚCIEŻNICA STALOWA		OPIS SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY					
	OŚCIEŻNICA STALOWA								DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁO WODĄCE 90cm, PRZESZKLONE				DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁO WODĄCE 90cm, PRZESZKLONE								ŚLUSARKA ALUMINIOWA, OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA, DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁO WODĄCE 90cm		ŚLUSARKA ALUMINIOWA, OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA, DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁO WODĄCE 90cm		OŚCIEŻNICA STALOWA		Dwuskrzydłowe OŚCIEŻNICA STALOWA		OPIS SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY					
KOLOR	GRAFITOWY RAL 7024								W KOLORZE OKŁADZINY HPL				GRAFITOWY RAL 7024								GRAFITOWY RAL 7024		W KOLORZE OKŁADZINY HPL		KOLOR									
ILOŚĆ	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	ILOŚĆ	
PIWNICE	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	PIWNICE
PARTER	-	-	4	3	2	2	1	-	-	-	4	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	PARTER
PIĘTRO I	-	-	2	2	2	2	1	-	13	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PIĘTRO I
PIĘTRO II	-	-	2	2	2	2	1	-	12	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PIĘTRO II
PIĘTRO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PIĘTRO III
RAZEM	8	8	8	7	6	6	3	-	27	23	4	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	5	-	-	5	-	2	1	-	-	-	-	RAZEM
	16	15	12	3	50	7	2	1	1	8	1	2	1	5	2	1	4	1	2	5	2	1	4	1	2	5	2	1	4	1	2	5	2	1
UWAGI	EI 60 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU	OTWÓR WENTYLACYJNY W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA	OTWÓR WENTYLACYJNY W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA	OTWÓR WENTYLACYJNY W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA WYKŁADANE	KONTROLA DOSTĘPU NAŚWIETLA WYPEŁNIENIE SZKLANE WSPÓŁCZYNNIK AKUSTYCZNY Rw 37 dB	KONTROLA DOSTĘPU NAŚWIETLA WYPEŁNIENIE SZKLANE WSPÓŁCZYNNIK AKUSTYCZNY Rw 37 dB	EI 60 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU	EI 60 SAMOZAMYKACZ POCHWYTY dl.70cm tylko od strony klatki schodowej	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE SZKLANE SZER.PRZĘJŚCIA MIN. 120 CM	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE SZKLANE	ZEWNETRZNE PROFIL CIEPLY	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE SZKLANE	EI 30 SAMOZAMYKACZ Wykładane KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	EI 60 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	EI 60 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	EI 30 SAMOZAMYKACZ KONTROLA DOSTĘPU WYPEŁNIENIE PEŁNE	UWAGI		
	ZAMEK PODKLAMKOWY																																	

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ OKIENNEJ - WIDOK OD ZEWNĄTRZ

OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1	O2	O3	O4
SCHEMAT				
KOLOR	GRAFITOWY RAL 7024			
SZEROKOŚĆ	140	140	100	140
WYSOKOŚĆ	345	240	150	155
ILOŚĆ SZTUK	15	50	1	1
UWAGI	system MB 86 firmy ALUPROF	system MB 86 firmy ALUPROF	system MB 86 firmy ALUPROF	system MB 86 firmy ALUPROF

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Architektura jest projektem nadrzędnym.
- Wymiary na rysunkach należy sprawdzić ze stanem rzeczywistym.
- Wszelkie zmiany w projekcie należy ustalać z projektantem i Inwestorem.
- Zastosowane elementy i urządzenia, jak też materiały i wyroby budowlane i instalacyjne powinny posiadać stosowne certyfikaty dopuszczenia do stosowania w Polsce.
- W sprawach nieokreślonych obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - Polskie Normy (PN)
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Projekt powinien być realizowany przez uprawnionego wykonawcę, zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną.
- Wszystkie wymiary podane bez miana są w centymetrach
- Średnice przewodów instalacyjnych w milimetrach
- Obowiązkiem wykonawcy robót jest sprawdzić wszystkie wymiary w naturze i przekazać informacje o zmianach w wymiarach do biura architektonicznego

UWAGI:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI
- WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY, PRZEKROJE ŚLUPÓW I RYGLI
- DOSTOSOWAĆ DO WYMAĞAN PRZEDUCENTA
- ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM WENTYLACJI I TELETECHNIKI

RYСУNEK STANOWI WYTTCZNE GABARYTOWE - ILOŚCIOWE ORAZ SUGEROWANE TYPOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH

VGR - Pracownia Projektowa		
Jedn. projektowa:	Violetta Piękoś-Kwiecińska	
	ul. Tytoniowa 24 m 38, 04-228 Warszawa tel. 608 379 421	
POWIAT PIASECZYŃSKI STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNI		
Inwestor:	05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICZKOWSKA 14	
Temat:	PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PIASECZNI PRZY UL. CZAJEWICZA 2/4 dz.nr ewid.29, 28 obręb 39 kategoria obiektu XII	
Adres:	STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNI 05-500 PIASECZNO, UL. CZAJEWICZA 2/4	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
mgr inż. arch. V.Piękoś -Kwiecińska upr. nr 356/92		
mgr inż. arch. Krystian Kwieciński		
OPRACOWUJĄCY:		
mgr inż. arch. Piotr Nowicki, mgr inż. arch. Kamil Jasik		
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż.arch.Jolanta Sołtan upr.Wa-369/90		
Branża:	Architektura	
Stadium:	Projekt wykonawczy	
Nazwa rysunku:	Zestawienie ślusarki aluminiowej	
Data:	Skala:	Nr rysunku:
09.2016	1:100	A-17