

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ - WIDOK OD ZEWNĄTRZ

OZNACZENIE NA RYSUNKU	OF1	OF1a	OF2	OF2a	OF3	OF3a
SCHEMAT						
KOLOR						
SZEROKOŚĆ	559	419	476	488	2748	446
WYSOKOŚĆ	1 469	220	419	419	489	419
IŁOŚĆ SZTUK	1	1	1	1	1	1
UWAGI	- fasada aluminiowo - szklana - system słupowo ryglowy PONZIO PF 152HI - szerokość słupa/ rygla 52mm - szerokość listwy osłonowej słupa PF 152HI 21mm - wysokość listwy osłonowej słupa PF 152HI 14mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-B-13083: 1997; moduły przeziernie 8/14/6/14/55.2, Ug=0,6 W/m²k, kolor ślusarki RAL: 7024 - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha epdm - drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz - system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78NHI - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 78mm - zawiasy rolkowe 3 szt. na skrzydło - min. 180cm, napowietrzanie min. 2,4 m2	- zestaw aluminiowo- szklany: drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 + okno wewnętrzne stałe przeciwpożarowe EI60 - system profili aluminiowych PONZIO PE78EI - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - w oknie i naświetlu szyba pojedyncza o gr. 24mm spełniająca wymagania PN-B-13083, w drzwiach szyba pojedyncza gr. 15mm - kolor ślusarki RAL:7024 - zawiasy nakładkowe 3 skrzydełkowe x 3 szt. na skrzydło - kolor ślusarki RAL:7024 - samozamykacz TS2000SR* GEZE - system antypaniczny ECO SCHULTE - 2 x zamek ECO SCHULTE - światło przejścia min. 180cm	- fasada aluminiowo - szklana - system słupowo ryglowy PONZIO PF 152HI - szerokość słupa/ rygla 52mm - szerokość listwy osłonowej słupa PF 152HI 21mm - wysokość listwy osłonowej słupa PF 152HI 14mm - głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-B-13083: 1997; moduły przeziernie 8/14/6/14/55.2, Ug=0,6 W/m²k, kolor ślusarki RAL: 7024 - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha epdm - drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz - system profili aluminiowych PONZIO PT 50 - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm - zawiasy rolkowe 3 szt. na skrzydło - 2 x zamek MV - samozamykacz GEZE - system antypaniczny GEZE SecuLogic IQ - światło przejścia min. 180cm	- fasada aluminiowo - szklana - system słupowo ryglowy PONZIO PF 152HI - szerokość słupa/ rygla 52mm - szerokość listwy osłonowej słupa PF 152HI 21mm - wysokość listwy osłonowej słupa PF 152HI 14mm - głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-B-13083: 1997; moduły przeziernie 8/14/6/14/55.2, Ug=0,6 W/m²k, kolor ślusarki RAL: 7024 - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha epdm - drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz - system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78NHI - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 78mm - zawiasy rolkowe 3 szt. na skrzydło - 2 x zamek MV - samozamykacz GEZE - system antypaniczny GEZE SecuLogic IQ - światło przejścia min. 90cm	- fasada aluminiowo - szklana - system słupowo ryglowy PONZIO PF 152HI - szerokość słupa/ rygla 52mm - szerokość listwy osłonowej słupa PF 152HI 21mm - wysokość listwy osłonowej słupa PF 152HI 14mm - głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-B-13083: 1997; moduły przeziernie 8/14/6/14/55.2, Ug=0,6 W/m²k, kolor ślusarki RAL: 7024 - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha epdm - drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz - system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78NHI - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 78mm - zawiasy rolkowe 3 szt. na skrzydło - 2 x zamek MV - samozamykacz GEZE - system antypaniczny GEZE SecuLogic IQ - światło przejścia min. 180cm	- zestaw aluminiowo- szklany: drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 + okno wewnętrzne stałe przeciwpożarowe EI60 - system profili aluminiowych PONZIO PE78EI - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - w oknie i naświetlu szyba pojedyncza o gr. 24mm spełniająca wymagania PN-B-13083, w drzwiach szyba pojedyncza gr. 15mm - kolor ślusarki RAL:7024 - zawiasy nakładkowe 3 skrzydełkowe x 3 szt. na skrzydło - samozamykacz TS2000SR* GEZE - system antypaniczny ECO SCHULTE - 2 x zamek ECO SCHULTE - pochwyty stalowe - światło przejścia min. 180cm

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Architektura jest projektem nadrzędnym.
- Wymiary na rysunkach należy sprawdzić ze stanem rzeczywistym.
- Wszelkie zmiany w projekcie należy ustalać z projektantem i Inwestorem.
- Zastosowane elementy i urządzenia, jak też materiały i wyroby budowlane i instalacyjne powinny posiadać stosowne certyfikaty dopuszczania do stosowania w Polsce.
W sprawach nieokreślonych obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - Polskie Normy (PN)
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczania, atesty ITB
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Projekt powinien być realizowany przez uprawnionego wykonawcę, zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną.
- Wszystkie wymiary podane bez miana są w centymetrach
- Srednice przewodów instalacyjnych w milimetrach
- Obowiązkiem wykonawcy robót jest sprawdzić wszystkie wymiary w naturze i przekazać informacje o zmianach w wymiarach do biura architektonicznego

UWAGI:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI
- WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY, PRZĘKROJE SŁUPÓW I RYGLI
- DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ PRODUCENTA
- ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM WENTYLACJI I TELETECHNIKI

RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE GABARYTOWO - IŁOŚCIOWE ORAZ SUGEROWANE TYPOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH

VGR - Pracownia Projektowa	
Jedn. projektowa:	Violetta Piękoś-Kwiecińska ul. Tytosiowa 24 m 38, 04-228 Warszawa tel. 608 379 421
POWIAT PIASECZYŃSKI STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE	
Inwestor:	05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICKOWSKA 14
Temat:	PROJEKT ZAMIENI PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PIASECZNIE PRZY UL. CZAJEWICZA 2/4 dz. nr ewid.29, 28 obręb 59 kategoria obiektu XII
Adres:	STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE 05-500 PIASECZNO, UL. CZAJEWICZA 2/4
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. arch. V. Piękoś -Kwiecińska upr. nr 356/92 mgr inż. arch. Krystian Kwieciński OPRACOWUJĄCY: mgr inż. arch. Piotr Nowicki, mgr inż. arch. Kamil Jasik SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Jolanta Sołtan upr. Wa-369/90	
Branża:	Architektura
Stadium:	Projekt wykonawczy
Nazwa rysunku:	Zestawienie ślusarki aluminiowej
Data:	09.2016
Skala:	1:100
Nr rysunku:	A-16