

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ - WIDOK OD ZEWNĄTRZ

OZNACZENIE NA RYSUNKU	OF3b	OF1a	OF5	OF6	Ofk	Ofr1	Ofr2
SCHEMAT							
KOLOR	GRAFITOWY RAL 7024. WYPEŁNIENIE SZKLANE						
SZEROKOŚĆ	558	220	216	216	160	555	495
WYSOKOŚĆ	419	968	419	419	240	419	419
IŁOŚĆ SZTUK	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI	- fasada aluminiowo - szklana - system słupowo ryglowy PONZIO PF 152HI - szerokość słupa/ rygla 52mm - szerokość listwy osłonowej słupa PF 152HI 21mm - wysokość listwy osłonowej słupa PF 152HI 14mm - głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-B-13083: 1997; moduły przeźierne 8/14/6/14/55.2, Ug=0,6 W/m²k, kolor ślusarki RAL: 7024 - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha epdm - drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz - system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78NHI - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 78mm - zawiasy rolkowe 3 szt. na skrzydło - 2 x zamek MV - samozamykacz GEZE - system antypaniczny GEZE SecuLogic IQ - światło przejścia min. 180cm	- fasada aluminiowo - szklana - system słupowo ryglowy PONZIO PF 152HI - szerokość słupa/ rygla 52mm - szerokość listwy osłonowej słupa PF 152HI 21mm - wysokość listwy osłonowej słupa PF 152HI 14mm - głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-B-13083: 1997; moduły przeźierne 8/14/6/14/55.2, Ug=0,6 W/m²k, kolor ślusarki RAL: 7024 - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha epdm	- fasada aluminiowo - szklana o odporności pożarowej EI60 - system słupowo ryglowy PONZIO PF 152EI - szerokość słupa/ rygla 52mm - szerokość listwy osłonowej 51mm - wysokość listwy osłonowej słupa/rygla 21/14mm - głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych - szkło pojedyncze spełniające wymagania PN-B-13083: 1997; moduły przeźierne: 24 - kolor ślusarki RAL: 7024 - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha epdm	- fasada aluminiowo - szklana - system słupowo ryglowy PONZIO PF 152 - szerokość słupa/ rygla 52mm - szerokość listwy osłonowej słupa PF 152HI 21mm - wysokość listwy osłonowej słupa PF 152HI 14mm - głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych - szkło pojedyncze spełniające wymagania PN-B-13083: 1997; moduły przeźierne 66.2, kolor ślusarki RAL: 7024 - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha epdm	- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 - system profili aluminiowych PONZIO PE78EI - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - w drzwiach szyba pojedyncza gr. 15mm - kolor ślusarki RAL:7024 - zawiasy nakładkowe 3 skrzydełkowe x 3 szt. na skrzydło - samozamykacz TS2000SR* GEZE - system antypaniczny ECO SCHULTE - 2 x zamek ECO SCHULTE - pochwyt stalowe - światło przejścia min. 120cm	- fasada aluminiowo - szklana - system słupowo ryglowy PONZIO PF 152 - szerokość słupa/ rygla 52mm - szerokość listwy osłonowej słupa PF 152 21mm - wysokość listwy osłonowej słupa PF 152 14mm - głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych - szkło pojedyncze spełniające wymagania PN-B-13083: 1997; moduły przeźierne 66.2, kolor ślusarki RAL: 7024 - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha epdm - drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz - system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PT 50 - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm - zawiasy rolkowe 3 szt. na skrzydło - 2 x zamek MV - samozamykacz GEZE - system antypaniczny GEZE SecuLogic IQ - światło przejścia min. 90cm	- fasada aluminiowo - szklana - system słupowo ryglowy PONZIO PF 152 - szerokość słupa/ rygla 52mm - szerokość listwy osłonowej słupa PF 152 21mm - wysokość listwy osłonowej słupa PF 152 14mm - głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych - szkło pojedyncze spełniające wymagania PN-B-13083: 1997; moduły przeźierne 66.2, kolor ślusarki RAL: 7024 - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha epdm - drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz - system profili aluminiowych PONZIO PT 50 - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm - zawiasy rolkowe 3 szt. na skrzydło - 2 x zamek MV - samozamykacz GEZE - system antypaniczny GEZE SecuLogic IQ - światło przejścia min. 90cm

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Architektura jest projektem nadrzędnym.
- Wymiary na rysunkach należy sprawdzić ze stanem rzeczywistym.
- Wszelkie zmiany w projekcie należy ustalać z projektantem i Inwestorem.
- Zastosowane elementy i urządzenia, jak też materiały i wyroby budowlane i instalacyjne powinny posiadać stosowne certyfikaty dopuszczenia do stosowania w Polsce.
- W sprawach nieokreślonych obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - Polskie Normy (PN)
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Projekt powinien być realizowany przez uprawnionego wykonawcę, zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną.
- Wszystkie wymiary podane bez miana są w centymetrach
- Średnice przewodów instalacyjnych w milimetrach
- Obowiązkiem wykonawcy robót jest sprawdzić wszystkie wymiary w naturze i przekazać informacje o zmianach w wymiarach do biura architektonicznego

UWAGI:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI
- WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY, PRZEKROJE ŚLUPÓW I RYGLI - DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ PRODUCENTA
- ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM WENTYLACJI I TELETECHNIKI

RYСУNEK STANOWI WYTTCZNE GABARYTOWO - IŁOŚCIOWE ORAZ SUGEROWANE TYPOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH

VGR - Pracownia Projektowa		
Jedn. projektowa:	Violetta Piękoś-Kwiecińska ul. Tytoniowa 24 m 38, 04-228 Warszawa tel. 608 379 421	
POWIAT PIASECZYŃSKI STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE		
Inwestor:	05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICKZKOWSKA 14	
Temat:	PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PIASECZNIE PRZY UL.CZAJEWICZA 2/4 dz.nr ewid.29, 28 obręb.39 kategoria obiektu XII	
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE		
Adres:	05-500 PIASECZNO, UL. CZAJEWICZA 2/4	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. arch. V.Piękoś -Kwiecińska upr. nr 356/92 mgr inż. arch. Krystian Kwieciński		
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. arch. Piotr Nowicki, mgr inż. arch. Kamil Jasik		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch.Jolanta Sołtan upr.Wa-369/90		
Branża:	Architektura	
Stadium:	Projekt wykonawczy	
Nazwa rysunku:	Zestawienie ślusarki aluminiowej	
Data: 09.2016	Skala: 1:100	Nr rysunku: A-15