

Legenda opraw oświetleniowych:

1	540 mm x 175 mm x 51 mm 26W 3200lm IP44 Oprawa nastropowa, Korpus:blacha stalowa, lakierowana na biało, biały endcap z tworzywa, Optyka: dyfuzor PMMA, ryflowany, mrożony
2	1587 mm x 129 mm x 136 mm 39W 4300lm IP 65 Oprawa zwieszane, Korpus: PC szary, Optyka: dyfuzor PC, opalowy mleczny
3	320 mm x 320 mm x 45 mm 23W 1600lm IP44 Oprawa nastropowa, Korpus: blacha stalowa, lakierowana, Optyka: dyfuzor PMMA, opalowy
3AW	320 mm x 320 mm x 45 mm 23W 1600lm IP44 Oprawa nastropowa, Korpus: blacha stalowa, lakierowana, Optyka: dyfuzor PMMA, opalowy, 1HATI AW
4	320 mm x 320 mm x 45 mm 45W 3000lm IP44 Oprawa nastropowa, Korpus: blacha stalowa, lakierowana, Optyka: dyfuzor PMMA, opalowy
4AW	320 mm x 320 mm x 45 mm 45W 3000lm IP44 Oprawa nastropowa, Korpus: blacha stalowa, lakierowana, Optyka: dyfuzor PMMA, opalowy, 1HATI AW
5	1100 mm x 110 mm x 50 mm 39W 4700lm IP20 Oprawa zwieszana, Korpus: blacha stalowa, malowana na biało, Optyka: dyfuzor mikropryzmatyczny
EW1	340 mm x 140 mm x 22 mm 1,2W IP40 Oprawa jednostronna, natynkowa 1HATI AW
EW2	340 mm x 257 mm x 46 mm 1,2W IP40 Oprawa dwustronna, nastropowa 1HATI AW
AW2	Oprawa awaryjna, 1W, nastropowa 1HATI AW