

szersokość pobocza

jezdnia

6 %

ścież skarpowy /wg KPED 01.24/

1:1,5

plyta ażurowa EKO 40x60x10 cm

1:1,5

poziom pobocza

10.0 40.0 10.0

7.0

10.0 15.0

60.0

korytka ścięgnowe 15x60x50 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, 10 cm

Technical drawing of a drainage channel cross-section. The channel has a trapezoidal shape with a bottom width of 50.0 cm and a top width of 100.0 cm (5.0 + 40.0 + 5.0). The depth is 10.0 cm. The side slopes are 1:1. The channel is filled with a material labeled 'podsyпка cem. blask 1:4'. The channel is shown in a plan view with a dashed centerline.

jezdni

teren

100

150

150

330

50 30

150 150

300

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsyпка cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
ława betonowa C12/15, $F=0.043 \text{ m}^2$

jezdnia

parking

2.0

1.0

15.0

15.0

15.0

33.0

35.0

kręweznik betonowy 15x30 cm
 podsyпка cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
 ława betonowa C12/15, $F=0.043 \text{ m}^2$

parking

1.0

ścieżka rowerowa

15.0

3.0

12.0

15.0

35.0

4.50

3.30

opornik betonowy 12x25 cm
 podsyпка cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
 ława betonowa C12/15, $F=0.036 \text{ m}^2$

Technical drawing of a concrete curb cross-section. The curb is 8.0 units wide and 30.0 units high. It has a 1.0 unit wide top flange and a 3.0 unit wide base. The base is 18.0 units wide. The curb is shown on a 10.0 unit wide base. The drawing is labeled "zieleni" (green) and includes dimensions for the curb and its base.

obrzeże betonowe 8x30 cm
 podsyпка cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
 ława betonowa C12/15, $F=0.036 \text{ m}^2$

istn. konstrukcja 30, 7.0

jezdnia 100

ścieżka rowerowa 100

30, 7.0

20.0

15

warstwa ścierna, AC 11 S 50/70, 7 cm

warstwa wiążąco-wyrównawcza, AC 16 W 35/50, 3 cm

siatka - geokompozyt

warstwa wyrównawcza AC16W 50/70 gr. 3cm

istniejąca konstrukcja jezdni

warstwa ścierna, AC 11 S 50/70, 7 cm

warstwa wiążąco-wyrównawcza, AC 16 W 35/50, 3 cm

siatka - geokompozyt

kruszywo łamane sta. mech. 0/31,5 gr. 20cm

ulepszenie podłoża, piasek stabilizowany cementem Rm 2.5 MPa, 15 cm

		AR-DROG Biuro Projektowe ul. Magnacka 5 lok. 103 02-496 Warszawa			
INWESTOR		ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno			
TYTUŁ OPRACOWANIA		„Przebudowa drogi powiatowej nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji”.			
OBIEKT		DROGA POWIATOWA NR 2802W I 2803W		STADIUM PW	BRANŻA DROGI
NAZWA RYSUNKU		SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		SKALA 1:20	NR RYS. 5.1
BRANŻA	FUNKCJA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Drogi	Projektant	mgr inż. Grzegorz Muchalski	206/DOS/05	Drogowa	
Drogi	Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Krasuski	SLK/5595/PWB0/15	Drogowa	
					DATA
					12.2017
					12.2017