Oznaczenie na rysunku	Dz1	Dz2	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw7	Dw8	Dw9	Dw10	DwS1	DwS2	DwS3	Dw11	Dw12
Typ	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe ze ścianką	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe ze ścianką	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe
Widok																	
		100/200 100/200	90/200	80/200		90/200	90/200	90/200	100/200		90+90	90/200		90+90		100/200	90/200
Szerokość	220	110	100	90	210	100	100	100	110	210	200	100	330	210	330	100	100
Wysokość	260	205	205	205	220	205	205	205	205	220	220	205	260	260	260	205	205
Ilość	2	1 1	1	1	2	1	6	4	1	1	2	4	1	2	1	1	4
Kolor	Biały RAL 9003	Biały RAL 9003	Dąb jasny	Dąb jasny	Dąb jasny	Dąb jasny	Dąb jasny	Dąb jasny	Dąb jasny	Dąb jasny	Dąb jasny	Dąb jasny	Biały RAL 9003	Biały RAL 9003	Biały RAL 9003	Dąb jasny	Dąb jasny
Uwagi	Drzwi na profilu aluminiowym K=1.0 W(m2K) szkło bezpieczne, zawiasy wzmocnione Wyposażone w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy pełnym otwarciu, wkładkę patentową, pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej	Drzwi na profilu aluminiowym K=1.0 W(m2K) szkło bezpieczne, zawiasy wzmocnione Wyposażone w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy pełnym otwarciu, wkładkę patentową, pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej Zadaszenie ze szkła na ciągnach ze stali nierdzew.	Drzwi stalowe okleinowane wyposażone we wkładkę patentową, wykonać w odpomości EI30	Tłoczona płyta HDF skrzydło wzmocnione wyposażone we wkładkę patentową, wyposażone w kratkę wentylacyjną	Drzwi stalowe okleinowane wyposażone we wkładkę patentową zawiasy wzmocnione umożliwiające pełne otwarcie wykonać w odpomości EI30	Tłoczona płyta HDF skrzydło wzmocnione wyposażone w zamknięcie wewnętrzne, wyposażone w kratkę wentylacyjną oraz świetlik okienny	Tłoczona płyta HDF skrzydło wzmocnione wyposażone w zamknięcie wewnętrzne, wyposażone w kratkę wentylacyjną	Tłoczona płyta HDF skrzydło wzmocnione wyposażone w zamknięcie wewnętrzne, wyposażone w kratkę wentylacyjną	Tłoczona płyta HDF skrzydło wzmocnione wyposażone w zamknięcie wewnętrzne, wyposażone w kratkę wentylacyjną	Tłoczona płyta HDF skrzydło wzmocnione zawiasy wzmocnione umożliwiające pełne otwarcie	Drzwi stalowe okleinowane wyposażone we wkładkę patentową zawiasy wzmocnione wykonać w odpomości EI60	Tłoczona płyta HDF skrzydło wzmocnione wyposażone we wkładkę patentową i w kratkę wentylacyjną	Drzwi na profilu aluminiowym K=1.0 W(m2K) szkło bezpieczne, zawiasy wzmocnione Wyposażone w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy pełnym otwarciu, wkładkę patentową, pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej wykonać w odpomości EI30/EI60	Drzwi na profilu aluminiowym K=1.0 W(m2K) szkło bezpieczne, zawiasy wzmocnione Wyposażone w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy pełnym otwarciu, wkładkę patentową, pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej wykonać w odpomości EI30	Drzwi na profilu aluminiowym K=1.0 W(m2K) szkło bezpieczne, zawiasy wzmocnione Wyposażone w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy pełnym otwarciu, wkładkę patentową, pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej wykonać w odpomości EI30/EI60	Drzwi stalowe okleinowane wyposażone we wkładkę patentową, techniczne	Tłoczona płyta HDF skrzydło wzmocnione wyposażone we wkładkę patentową

Zastrzeżenie ! Podane wymiary w centymetrach są w swietle ościeżnicy i mają charakter minimalny
Dokładny montaż stolarki wymaga pomiaru na budowie.

Oznaczenie	O1	O2	O3	O4	O5
Widok					
Wymiary	150/300	80/120	80/120	150/200	150/200
Ilość	44	2	5	2	11
Kolor	Biały RAL 9003	Biały RAL 9003	Biały RAL 9003	Biały RAL 9003	Biały RAL 9003
Uwagi	Okna PCV siedmiokomorowe K<0.7 W(m2K) szkło bezpieczne, wzmocnione przeciw uderzeniu piłką, uchylne i stałe kwatery okucia systemowe z możliwością rozszczelnienia	Okna PCV siedmiokomorowe K<0.7 W(m2K) szkło bezpieczne, okucia systemowe z wykonać w odpomości EI60	Okna PCV siedmiokomorowe K<0.7 W(m2K) szkło bezpieczne, okucia systemowe z uchylno-rozwierne okucia systemowe z możliwością rozszczelnienia	Okna PCV siedmiokomorowe K<0.7 W(m2K) szkło bezpieczne, okucia systemowe z uchylno-rozwierne okucia systemowe z możliwością rozszczelnienia	Okna PCV siedmiokomorowe K<0.7 W(m2K) szkło bezpieczne, okucia systemowe z uchylne okucia systemowe z możliwością rozszczelnienia 2 szt wyposażyć w kurtynę PPOŻ EI60

Zastrzeżenie ! Podane wymiary w centymetrach są w swietle ościeżnicy i mają charakter minimalny
Dokładny montaż stolarki wymaga pomiaru na budowie.

AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE			AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE ARKADIUSZ ŻURAKOWSKI 46-200 PRUDNIK UL. MIKOŁAJOWSKIEJ 19 SŁUPSK 077 4380116	
NAZWA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY		NAZWA OBIEKTU	
INWESTOR	Powiat Piaseczyński ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno		Rozbudowa budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego ul. Chyliczkowska 17 w Piasecznie	
AUTOR arch. Krzysztof Denisiewicz	NR W ewidencji 39/98/Opj	PFU/UPRN Archit.	DATA / MIEJSCE wrzesień 2016	
STANISŁAW arch. Witold Standera	NR W ewidencji 14/07/DOIA	PFU/UPRN Archit.	DATA / MIEJSCE wrzesień 2016	NR W ewidencji 18 NAZWA RYSUNKU Zestawienie stolarki
SPRAWDZIŁ mgr inż. Arkadiusz Żurakowski	NR W ewidencji 36/01/Opj	PFU/UPRN Konstr. Bud.	DATA / MIEJSCE wrzesień 2016	NR ARKU FORMAT A3/DOWLANA SKALA