



NW1 – Centrala nawiewno-wywiewna Golem G-4-9-109op16
 $V_n=V_w=22000\text{ m}^3/\text{h}$ $\Delta p_n=550\text{ Pa}$ $\Delta p_w=500\text{ Pa}$

NW2 – Centrala nawiewno-wywiewna np.Golem G-3-109op16
 $V_n=V_w=6620\text{ m}^3/\text{h}$ $V_w=6770\text{ m}^3/\text{h}$ $\Delta p_n=400\text{ Pa}$ $\Delta p_w=400\text{ Pa}$

NW3 – Centrala nawiewno-wywiewna $V_n=V_w=1500\text{ m}^3/\text{h}$

- | | |
|--------------------|---------------|
| Układ wentylacyjny | wywieńny N2 |
| Układ wentylacyjny | wywieńny W2 |
| Układ wentylacyjny | nowieny W1 |
| Układ wentylacyjny | wywieńny W1 |
| Układ wentylacyjny | wywieńny N3 |
| Układ wentylacyjny | wywieńny W3 |
| Układ wentylacyjny | czepny N2c |
| Układ wentylacyjny | czepny N3c |
| Układ wentylacyjny | czepny N1c |
| Układ wentylacyjny | wyrzutowy W2w |
| Układ wentylacyjny | wyrzutowy W1w |
| Układ wentylacyjny | wyrzutowy W3w |

		Rodzaj rozszkodowania	Powierzchnia
1	Wentylacja	Płyty gres R10	39,42 m ²
2	Korytarz	Wkładzina PVC	93,65 m ²
3	Pomieszczenie porządkowe	Płyty gres R10	21,30 m ²
4	Kuchnia szkodowa	Płyty gres R10	19,30 m ²
5	Pomieszczenie dydaktyczne	Wkładzina PVC	96,81 m ²
6	Pomieszczenie dydaktyczne	Wkładzina PVC	56,05 m ²
7	Pomieszczenie dydaktyczne	Wkładzina PVC	56,81 m ²
8	Pomieszczenie dydaktyczne	Wkładzina PVC	48,30 m ²
9	Pomieszczenie dydaktyczne	Wkładzina PVC	42,00 m ²
10	Korytarz	Wkładzina PVC	48,11 m ²

Symbol	Rodzaj przegrody	Warunki
Sz1	Ściana zewnętrzna	Tynk strukturalny Wielka mineralna gr. 12 cm Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Tynk cementowo-wapny 1,5 cm Gład gipsowa
Sz2	Ściana zewnętrzna	Tynk strukturalny Wielka mineralna gr. 12 cm Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Tynk cementowo-wapny 1,5 cm Gład gipsowa
Sz3	Ściana zewnętrzna	Isolacja ściana szoki Dłaciec wielka mineralna 2 cm Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Tynk cementowo-wapny 1,5 cm Gład gipsowa
Sz4	Ściana zewnętrzna	Isolacja ściana szoki Dłaciec wielka mineralna 2 cm Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Tynk cementowo-wapny 1,5 cm Płyta ceramiczna
Sz5	Ściana zewnętrzna	Tynk strukturalny Wielka mineralna gr. 12 cm Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Wykładza AKU-PR 140 gr. 5 cm Płyta GK 12,5 mm
Sz6	Ściana zewnętrzna	Isolacja ściana szoki Dłaciec wielka mineralna 2 cm Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Wykładza AKU-PR 140 gr. 5 cm Płyta GK 12,5 mm
Sz1	Ściana wewnętrzna	Gład gipsowa Tynk cementowo-wapny 1,5 cm Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Tynk cementowo-wapny 1,5 cm Gład gipsowa
Sz2	Ściana wewnętrzna	Gład gipsowa Tynk cementowo-wapny 1,5 cm Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Tynk cementowo-wapny 1,5 cm Płyta ceramiczna
Sz3	Ściana wewnętrzna	Gład gipsowa Tynk cementowo-wapny 1,5 cm Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Wykładza AKU-PR 140 gr. 5 cm Płyta GK 12,5 mm
Sz4	Ściana wewnętrzna	Gład gipsowa Tynk cementowo-wapny 1,5 cm Beton komórkowy H+H 12/24/59 cm Tynk cementowo-wapny 1,5 cm Gład gipsowa
Sz2	Ściana wewnętrzna	Płyta ceramiczna Tynk cementowo-wapny 1,5 cm Beton komórkowy H+H 12/24/59 cm Tynk cementowo-wapny 1,5 cm Gład gipsowa
Sz3	Ściana wewnętrzna	Gład gipsowa Tynk cementowo-wapny 1,5 cm Beton komórkowy H+H 12/24/59 cm Tynk cementowo-wapny 1,5 cm Płyta ceramiczna
Sz4	Ściana wewnętrzna	Ścianki systemowe HPL Wykładza AKU-PR 140 gr. 5 cm Płyta GK 12,5 mm
Sz5	Ściana wewnętrzna	Beton komórkowy H+H 12/24/59 cm Wykładza AKU-PR 140 gr. 5 cm Płyta GK 12,5 mm