



P IVa	
0,2cm	wykładzina obiektowa PCV gr.0,2 cm
	klej
0,5cm	warstwa poziomująca
6,0cm	wylewka betonowa
	folia polietylenowa z wywinięciem i klejona na zakładach
3,0cm	plyty izolacji akustycznej np.Paroc SSB
	folia polietylenowa
	strop istniejący
	tynek
P IV	
0,2cm	wykładzina obiektowa PCV gr.0,2 cm
	klej
0,5cm	warstwa poziomująca
6,0cm	wylewka betonowa
	folia polietylenowa z wywinięciem i klejona na zakładach
3,0cm	plyty izolacji akustycznej np.Paroc SSB
	folia polietylenowa
	strop istniejący
5,0 cm	wetna mineralna
	paraizolacja
	sufit podwieszany
P IIIa	
1,2cm	plytki ceramiczne gresowe
	klej
0,5cm	warstwa poziomująca
5,0cm	wylewka betonowa
	folia polietylenowa z wywinięciem i klejona na zakładach
3,0cm	plyty izolacji akustycznej np.Paroc SSB
	folia polietylenowa
	strop istniejący
	tynek
P III	
1,2cm	plytki ceramiczne gresowe
	klej
0,5cm	warstwa poziomująca
5,0cm	wylewka betonowa
	folia polietylenowa z wywinięciem i klejona na zakładach
3,0cm	plyty izolacji akustycznej np.Paroc SSB
	folia polietylenowa
	strop istniejący
5,0 cm	wetna mineralna
	paraizolacja
	sufit podwieszany
P IIb	
4,0 cm	plyty lastrico DASAG
	klej
15,0 cm	plyta żelbetowa
~25,0 cm	gruz
	grunt rodzimy
P IIa	
4,0 cm	plyty lastrico DASAG
	klej
20,0 cm	plyta żelbetowa
50,0 cm	keramzyt
~70,0 cm	gruz
	grunt rodzimy
P II	
4,0 cm	plyty lastrico DASAG
	klej
20,0 cm	plyta żelbetowa
P Ia	
4,0 cm	plyty lastrico DASAG
3,5 cm	warstwa betonowa samopoziomująca
	folia polietylenowa z wywinięciem i klejona na zakładach
2,0 cm	strodur
0,5 cm	papa bitumiczna(izolacja przeciwilgociowa)
50,0 cm	plyta żelbetowa
P I	
0,5 mm	posadzka żywiczna
2,0 cm	warstwa betonowa samopoziomująca
0,5 cm	papa bitumiczna(izolacja przeciwilgociowa)
	istn. wylewka betonowa

Data: 28.10.2015	Skala: 1:50	Nr rysunku: A 08
------------------	-------------	------------------