

Warszawa, dn. 2024-07-30

Towerlink Poland sp. z o. o.
ul. Marcina Kasprzaka 4
01-211 Warszawa

Pełnomocnik: Magdalena Cholewa
Pełnomocnictwo numer: 2444/2021
z dnia: 29.10.2021 r.

dane do korespondencji:

Atomik Laboratorium Badawcze
Al. Komisji Edukacji Narodowej 105/78
02-722 Warszawa
mail: atomik@atomik.pl

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 r. poz. 54).

Działając z upoważnienia Towerlink Poland sp. z o. o., **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej Towerlink Poland sp. z o. o. „BT10900 WAW_JANCZEWICE” zlokalizowanej pod adresem: 05-506 Janczewice, ul. Jedności 120. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 r. poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Równoważna moc promieniowania izotropowo (ERIP)		Równoważna moc promieniowania izotropowo (ERIP)	
Lp.	[W]	Lp.	[W]
1	12 946,0	10	933,3
2	12 458,0	11	199,5
3	12 458,0	12	1 412,5
4	8 609,0	13	794,3
5	9 001,0	14	1 148,2
6	9 013,0	15	708,0
7	10 604,0	16	398,1
8	10 604,0		
9	10 604,0		

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji	Wysokość środka elektrycznego anteny	Równoważna moc promieniowania izotropowo (ERIP)	Azymut lub zakres azymutów	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia
Lp.	-	[MHz]	[m.n.p.t.]	[W]	[°]	[°]
1	N 52° 06' 58,5" E 20° 55' 52,4"	1800 / 2600	35,0	12 946,0	60	1-10 / 1-10
2	N 52° 06' 58,5" E 20° 55' 52,4"	1800 / 2600	35,0	12 458,0	180	1-10 / 1-10
3	N 52° 06' 58,5" E 20° 55' 52,4"	1800 / 2600	35,0	12 458,0	300	1-10 / 1-10
4	N 52° 06' 58,5" E 20° 55' 52,4"	900 / 2100	35,0	8 609,0	60	0-10 / 0-8
5	N 52° 06' 58,5" E 20° 55' 52,4"	900 / 2100	35,0	9 001,0	180	0-10 / 0-8
6	N 52° 06' 58,5" E 20° 55' 52,4"	900 / 2100	35,0	9 013,0	300	0-10 / 0-8
7	N 52° 06' 58,5" E 20° 55' 52,4"	2600	38,6	10 604,0	60	1-10
8	N 52° 06' 58,5" E 20° 55' 52,4"	2600	38,6	10 604,0	180	1-10
9	N 52° 06' 58,5" E 20° 55' 52,4"	2600	38,6	10 604,0	300	1-10
10	N 52° 06' 58,5" E 20° 55' 52,4"	80000	38,0	933,3	43*)	n/d
11	N 52° 06' 58,5" E 20° 55' 52,4"	5400	38,0	199,5	56*)	n/d
12	N 52° 06' 58,5" E 20° 55' 52,4"	80000	38,0	1 412,5	74*)	n/d
13	N 52° 06' 58,5" E 20° 55' 52,4"	80000	38,0	794,3	92*)	n/d
14	N 52° 06' 58,5" E 20° 55' 52,4"	80000	38,6	1 148,2	101*)	n/d
15	N 52° 06' 58,5" E 20° 55' 52,4"	80000	39,0	708,0	174*)	n/d
16	N 52° 06' 58,5" E 20° 55' 52,4"	80000	39,0	398,1	193*)	n/d

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3, pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

Magdalena Cholewa