

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 03.06.2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

**Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WAR3135H z dnia 05.07.2021

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WAR3135H.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

05-500 Piaseczno, Orzeszkowej 23, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_L	25,65	PEM	6384 W	0°	0-8°	1800 MHz
2	12_GNT	25,35	PEM	1063 W	0°	0-8°	900 MHz
3	12_GNT	25,35	PEM	4712 W	0°	0-6°	2100 MHz
4	13_HV	25,35	PEM	1446 W	0°	0-8°	800 MHz
5	13_HV	25,35	PEM	4528 W	0°	2-8°	2600 MHz
6	21_L	25,65	PEM	6384 W	140°	0-7°	1800 MHz
7	22_GNT	25,35	PEM	1063 W	140°	0-7°	900 MHz
8	22_GNT	25,35	PEM	4712 W	140°	0-6°	2100 MHz
9	23_HV	25,35	PEM	1446 W	140°	0-7°	800 MHz
10	23_HV	25,35	PEM	4528 W	140°	2-7°	2600 MHz
11	31_L	25,65	PEM	4999 W	250°	0-6°	1800 MHz
12	32_GNT	25,35	PEM	1063 W	250°	0-6°	900 MHz
13	32_GNT	25,35	PEM	3926 W	250°	0-6°	2100 MHz
14	33_HV	25,35	PEM	723 W	250°	0-6°	800 MHz
15	33_HV	25,35	PEM	4196 W	250°	2-6°	2600 MHz
16	RL1	27,1	PEM	1514 W	7°		80 GHz
17	RL2	27,1	PEM	5129 W	53°		80 GHz
18	RL3	27,1	PEM	3090 W	86°		32 GHz
19	RL4	27,1	PEM	1413 W	138°		80 GHz
20	RL5	27,1	PEM	1413 W	176°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_L	25,65	PEM	6384 W	0°	0-10°	1800 MHz
2	12_GNT	25,35	PEM	1593 W	0°	0-10°	900 MHz
3	12_GNT	25,35	PEM	4712 W	0°	0-6°	2100 MHz
4	13_HV	25,35	PEM	2891 W	0°	0-12°	800 MHz
5	13_HV	25,35	PEM	4528 W	0°	2-12°	2600 MHz
6	21_L	25,65	PEM	6384 W	140°	0-10°	1800 MHz
7	22_GNT	25,35	PEM	1593 W	140°	0-10°	900 MHz
8	22_GNT	25,35	PEM	4712 W	140°	0-6°	2100 MHz
9	23_HV	25,35	PEM	2891 W	140°	0-12°	800 MHz
10	23_HV	25,35	PEM	4528 W	140°	2-12°	2600 MHz
11	31_L	25,65	PEM	6384 W	250°	0-10°	1800 MHz
12	32_GNT	25,35	PEM	1593 W	250°	0-10°	900 MHz
13	32_GNT	25,35	PEM	4712 W	250°	0-6°	2100 MHz
14	33_HV	25,35	PEM	2891 W	250°	0-12°	800 MHz
15	33_HV	25,35	PEM	4528 W	250°	2-12°	2600 MHz
16	RL1	27,1	PEM	5129 W	53°		80 GHz
17	RL2	27,1	PEM	3090 W	86°		32 GHz
18	RL3	27,1	PEM	1413 W	138°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 60/05/OŚ/2024-P4-W z dnia 21.05.2024, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ
Klaudia Ołdakowska
kom. 790007699

Signature Not Verified

Dokument podpisany
przez Klaudia
Ołdakowska
Data: 2024.06.03
12:57:52 CEST



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 60/05/OŚ/2024-P4-W



Nr i nazwa stacji	WAR3135H	
Adres	Piaseczno, Orzeszkowej 23, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie	
Opracowanie	Adrianna Kotarska	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis	Signature Not Verified Dokument podpisany przez Andrzej Urbański; Laboratorium EMVO Data: 2024.05.23 12:13:51 CEST	
Data	2024-05-21	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów.....	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	6
6. Wyniki pomiarów.....	6
7. Stwierdzenie zgodności	6
8. Oświadczenie.	8
9. Spis załączników.	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji- Monika Bieroza
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Piaseczno, Orzeszkowej 23, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie
Miejsce instalacji anten	Wieża rurowa
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Marcin Konopka
Data wykonania pomiaru	21.05.2024
Temperatura na początku pomiaru [°C]	27,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	27,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	35,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	37,0
Godzina na początku pomiaru	14:55
Godzina na koniec pomiaru	16:20
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Nie występują
Parametry pracy instalacji	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz 2556 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2630).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda 550 nr H-1154 - 45/WL, Sonda EF9091 nr A-0104 - 46/WL, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo wzorcowania LWiMP/W/162/23 ważne do 10.06.2024r. Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona 54,4% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wypożyczenie pomocnicze	Termohigrometr Termik+S nr 1360823 – WL/52. Sprawdzany okresowo. Dalmierz laserowy BOSCH Professional GLM 40 nr 328411705 - 58/WL. Sprawdzany okresowo. GPS Garmin 65 nr 6QA008971 - WL/56. Sprawdzany okresowo w punktach osnowy geodezyjnej, zgodnie z procedurą laboratorium PZ-6.5 sprawdzanie wewnętrzne WL.
Pomiary zostały wykonane	1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wybór i lokalizacja pionów pomiarowych, w tym znajdujących się wewnątrz lokali, zostały ustalone zgodnie z procedurą laboratorium nr PP-7.3/7.4/7.5-11, z uwzględnieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametrów technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, ukształtowania terenu wokół badanej instalacji. 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. w miejscach dostępnych dla ludności. 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) 5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, po poinformowaniu o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po umożliwieniu dostępu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej części zdania za zgodą dysponenta przestrzeni pomiarowej.
Sposób powiadamiania	Zgodnie z pkt 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w

dysponentów

sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). poinformowano dysponentów lokali o planowanych pomiarach.

Informacji dokonano między innymi poprzez:

1. bloki mieszkalne – zawiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, zarządu wspólnoty, umieszczenie informacji o planowanych pomiarach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych bloków lub na drzwiach wejściowych,
2. biurowce, budynki użyteczności publicznej itp. - przekazanie zawiadomienia do administracji lub recepcji obiektu,
3. domy jednorodzinne, szeregowce itp.- pozostawienie informacji w skrzynkach pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacja otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe – dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa															
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24															
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne															
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2					sektor 3					
I	Nadajnik stacji bazowej:																
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei															
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	800	2100	900	1800	2600	800	2100	900	1800	2600	800	2100	900	1800	
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,03	49,03	50,79	47,78	50,79	49,03	49,03	50,79	47,78	50,79	49,03	49,03	50,79	47,78	50,79	
II	Obciążenie:																
1	Typ anteny	Huawei ADU4518R11		Kathrein 80010771		Kathrein 742215	Huawei ADU4518R11		Kathrein 80010771		Kathrein 742215	Huawei ADU4518R11		Kathrein 80010771		Kathrein 742215	
2	Producent anteny	Huawei		Kathrein		Kathrein	Huawei		Kathrein		Kathrein	Huawei		Kathrein		Kathrein	
3	Nazwa anteny	13_H_V	13_H_V	12_G_NT	12_G_NT	11_L	23_H_V	23_H_V	22_G_NT	22_G_NT	21_L	33_H_V	33_H_V	32_G_NT	32_G_NT	31_L	
4	Ilość anten	1		1		1	1		1		1	1		1		1	
5	Azymut	0					140					250					
6	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2-12	0-12	0-6	0-10	0-10	2-12	0-12	0-6	0-10	0-10	2-12	0-12	0-6	0-10	0-10	
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	25,35		25,35		25,65	25,35		25,35		25,65	25,35		25,35		25,65	
8	EIRP [W]	7419		6305		6384	7419		6305		6384	7419		6305		6384	

Tabela 2. Anteny radioliniowe– dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	A80S06/Huawei	0,6	53	27,10
2	OPTIX RTN/HUAWEI	32	26	VHLPX1-32/Andrew	0,3	86	27,10
3	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	138	27,10

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	1,7	2,64	0,005	0,007	0,3-2,0	52°04'08.6"N 21°02'06.2"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,094	0,096
2	0,9	1,40	0,002	0,004	0,3-2,0	52°04'09.4"N 21°02'03.7"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,050	0,051

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
3	2,0	3,11	0,005	0,008	0,3-2,0	52°04'07.8"N 21°02'01.4"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,111	0,113
4	3,3	5,13	0,009	0,014	0,3-2,0	52°04'16.0"N 21°02'08.8"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,183	0,186
5	3,0	4,66	0,008	0,012	0,3-2,0	52°04'14.0"N 21°02'08.5"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,167	0,169
6	2,5	3,89	0,007	0,010	0,3-2,0	52°04'12.4"N 21°02'08.7"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,139	0,141
7	1,7	2,64	0,005	0,007	0,3-2,0	52°04'10.8"N 21°02'08.9"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,094	0,096
8	0,8	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	52°04'10.2"N 21°02'10.6"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,045
9	0,7*	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	52°04'09.2"N 21°02'11.1"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,045
10	0,7*	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	52°04'09.3"N 21°02'13.7"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,045
11	1,1	1,71	0,003	0,005	0,3-2,0	52°04'07.7"N 21°02'10.0"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,061	0,062
12	2,2	3,42	0,006	0,009	0,3-2,0	52°04'06.5"N 21°02'11.0"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,122	0,124
13	2,5	3,89	0,007	0,010	0,3-2,0	52°04'05.7"N 21°02'11.7"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,139	0,141
A	0,7*	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	52°04'08.9"N 21°02'07.7"E	ul. Orzeszkowej 23, pomiar w otworze okiennym, piętro I - DPP	0,044	0,045
	0,7*	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0		ul. Orzeszkowej 23, pomiar przy oknie na zewnątrz budynku - DPP	0,044	0,045
B	2,4	3,73	0,006	0,010	0,3-2,0	52°04'08.2"N 21°02'01.6"E	ul. Przedwiośnia 17, pomiar przy furtce – DPP	0,133	0,136
C	0,7*	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	52°04'06.9"N 21°01'58.9"E	ul. Kościeliska 10, pomiar przy wejściu do budynku - DPP	0,044	0,045
	0,7*	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0		ul. Kościeliska 8, pomiar przy wejściu do budynku - DPP	0,044	0,045
D	1,5	2,33	0,004	0,006	0,3-2,0	52°04'06.9"N 21°02'00.8"E	ul. Kościeliska 2A, pomiar przy bramie garażowej - DPP	0,083	0,085
E	1,9	2,95	0,005	0,008	0,3-2,0	52°04'08.6"N 21°02'00.4"E	ul. Małej Łąki 1, pomiar przy skrzynce na listy – DPP	0,105	0,107
F	2,8	4,35	0,007	0,012	0,3-2,0	52°04'15.5"N 21°02'11.2"E	ul. Armii Krajowej 10, pomiar przy budynku, budynek usługowy – DPP	0,155	0,158
G	2,2	3,42	0,006	0,009	0,3-2,0	52°04'06.3"N 21°02'13.2"E	ul. Armii Krajowej 2, pomiar przy szlabanie – DPP	0,122	0,124
H	1,7	2,64	0,005	0,007	0,3-2,0	52°04'02.0"N 21°02'12.6"E	ul. Staszica 21, pomiar przy budynku, budynek usługowy – DPP	0,094	0,096

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje się poprawek pomiarowych.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości min(ME_{gr})= 28 V/m oraz składowej magnetycznej min(MH_{gr})= 0,073 A/m.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

60/05/OŚ/2024-P4-W

Strona 7 z 11

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 21.05.2024 r. stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej podstawie wskaźniki WME oraz WMH są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt 26).

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej.

9. Spis załączników.

Zał. 1. Lokalizacja obiektu.

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych

Zał. 3. Załączniki graficzne


Koniec sprawozdania

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu



Współrzędne geograficzne	
długość:	21°02'08.34"E
szerokość:	52°04'09.21"N

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

- ▶ inna instalacja telekomunikacyjna
- ▶ instalacja telekomunikacyjna dla której wykonywano pomiar

brak dostępu

nr pion pomiaru

→ antena sektorowa

→ antena radioliowa

Skala:
1:2500



Załącz. 3. Załączniki graficzne.

