

Sopot, dnia 29.12.2022 r.

Prowadzący instalację:

T-Mobile Polska S.A.

ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Adres do korespondencji:

MOBI-TELEKOM Adam Macioch

Aleja Niepodległości 799A
81-810 Sopot

Starosta Piaseczyński
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Dotyczy: ustawowego obowiązku wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1973).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A., informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr 21150(NI81286) WWA_LESZNOWOL_LAZYPODLESNA zlokalizowanej pod adresem: dz. nr 743/4, ul. Podleśna, Łazy, gmina Lesznów, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie. Dane zostają zmodyfikowane w następujący sposób i nie mają charakteru zmian istotnych:

9. Wielkość i rodzaj emisji

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten podano poniżej w punkcie 12

12. Szczegółowe dane techniczne

	1)	2)	3)	4)	5)	
L.p.	Współrzędne geograficzne	Zakres częstotliwości	Wys. zawieszenia środka anteny	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Azymut	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia
		[MHz]	[m] n.p.t.	[W]	[°]	[°]
1	52° 5'34.16"N 20°52'45.32"E	800/1800/2100	44,00	13067,0	30	6/2/2
2	52° 5'34.16"N 20°52'45.32"E	900/900/2600	44,00	10935,0	30	6/6/6
3	52° 5'34.02"N 20°52'45.26"E	800/1800/2100	44,00	9993,0	110	6/2/2
4	52° 5'34.02"N 20°52'45.26"E	900/900/2600	44,00	9975,0	110	6/6/7
5	52° 5'34.14"N 20°52'45.11"E	800/1800/2100	44,00	9993,0	230	6/2/2
6	52° 5'34.14"N 20°52'45.11"E	900/900/2600	44,00	9975,0	230	6/6/7

7	52° 5'34.14"N 20°52'45.11"E	800/1800/2100	38,00	9993,0	310	2/2/2
8	52° 5'34.14"N 20°52'45.11"E	900/900/2600	38,00	9975,0	310	8/8/8
9	52° 5'34.14"N 20°52'45.11"E	38000	52,90	648,0	204*	-
10	52° 5'34.02"N 20°52'45.26"E	80000	52,90	2239,0	204*	-
11	52° 5'34.02"N 20°52'45.26"E	23000	53,50	5637,0	278*	-
12	52° 5'34.14"N 20°52'45.11"E	38000	55,00	13,8	18*	-
13	52° 5'34.02"N 20°52'45.26"E	32000	55,70	631,0	250*	-
14	52° 5'34.14"N 20°52'45.11"E	32000	59,50	631,0	250*	-
15	52° 5'34.14"N 20°52'45.11"E	23000	58,70	331,1	222*	-
16	52° 5'34.16"N 20°52'45.32"E	38000	52,50	12,6	183*	-

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071) instalacje radiokomunikacyjne zostały wykreślone z katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Pełnomocnik



Michał Moliński

michal.molinski@mobi-telekom.pl

tel. 695-582-700

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogólna Ministra Finansów Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 października 2014 r.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska



MOBI-TELEKOM

Obsługa Inwestycji Telekomunikacyjnych

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl



AB 1198

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

LBMT/054/12/22/PEM/OS

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna
NR / NAZWA STACJI	21150(N181286) WWA_LESZNOWOL_LAZYPODLESNA
ADRES STACJI	dz. nr 743/4, ul. Podleśna, Łazy
GMINA	Lesznowola
POWIAT	piaseczyński
WOJEWÓDZTWO	mazowieckie

Sporządzający sprawozdanie	mgr inż. Kinga Kowalska	
Autoryzacja	inż. Michał Moliński	

Data pomiarów: 21-12-2022

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Parametry źródeł PEM
 - 2.1. Anteny sektorowe
 - 2.2. Anteny radioliniowe
3. Opis zestawu pomiarowego
 - 3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego
 - 3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza
 - 3.3. Dalmierz laserowy
 - 3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych
4. Podstawa prawna
5. Metodyka wykonywania pomiarów
6. Wyniki pomiarów
7. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący Instalację	T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Zlecniodawca	T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Przedstawiciel zlecniodawcy	Michał Żurawski
Miejsce instalacji anten	Wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	Kontener techniczny
Nazwiska osób wykonujących pomiary	Paweł Sidor, pracownik techniczny
Poinformowanie o pomiarach z min. 3-dniowym wyprzedzeniem	Nie dotyczy (w związku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))
Data i godzina wykonania pomiarów	21-12-2022, 11:30-12:30
Temperatura otoczenia [°C]	3 - 3,3
Wilgotność względna [%]	72 - 73,1
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i informacji udzielonych przez Zlecniodawcę
Inne źródła pól elektromagnetycznych	Stwierdzono występowanie źródeł pól elektromagnetycznych, pochodzących od operatorów Play, Towerlink, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej
Data opracowania	28-12-2022

2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez zleceniodawcę.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Liczba anten	Azymut	Kąt pochylenia*	Wysokość środka elektr. anteny	EIRP
-	[MHz]	-	-	[°]	[°]	[m n.p.t.]	[W]
1	800/1800/2100	ATR4518R13v06/ Huawei	1	30	6/2/2	44,0	13067,0
2	900/900/2600	ATR4518R13v06/ Huawei	1	30	6/6/6	44,0	10935,0
3	800/1800/2100	ATR4518R13v06/ Huawei	1	110	6/2/2	44,0	9993,0
4	900/900/2600	ATR4518R13v06/ Huawei	1	110	6/6/7	44,0	9975,0
5	800/1800/2100	ATR4518R13v06/ Huawei	1	230	6/2/2	44,0	9993,0
6	900/900/2600	ATR4518R13v06/ Huawei	1	230	6/6/7	44,0	9975,0
7	800/1800/2100	ATR4518R13v06/ Huawei	1	310	2/2/2	38,0	9993,0
8	900/900/2600	ATR4518R13v06/ Huawei	1	310	8/8/8	38,0	9975,0

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

2.2. Anteny radioliniowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ / producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ / producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość środka elektr. anteny n.p.t. [m]
1	NP ERICSSON ML 6363 38GHz 2x56MHz XPIC/ Ericsson	38	648,0	UKY 220 49/DC15/ Ericsson	0,6	204	52,9
2	NP ERICSSON ML 6352 R2+ 70/80GHz 250MHz/ Ericsson	80	2239,0	UKY 230 42/14H/ Ericsson	0,6	204	52,9
3	NP ERICSSON RAU2X 23GHz 2x56MHz XPIC/ Ericsson	23	5637,0	UKY 220 45/DC15/ Ericsson	0,6	278	53,5
4	ERICSSON CN510 6363/ Ericsson	38	13,8	ANT3_0.3 38 HP/HPX/ Ericsson	0,3	18	55,0
5	NEC iPasolink 200/ NEC	32	631,0	VHLP1-32/ Andrew	0,3	250	55,7
6	NEC iPasolink 200/ NEC	32	631,0	VHLP1-32/ Andrew	0,3	250	59,5
7	Ericsson CN510 RAU2X/ Ericsson	23	331,1	ANT2_0.3 23 HP/ Ericsson	0,3	222	58,7
8	ERICSSON CN510 6363/ Ericsson	38	12,6	ANT3_0.3 38 HP/HPX/ Ericsson	0,3	183	52,5

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2351 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF9091 nr seryjny A-0149 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/343/21 z dnia 15 listopada 2021 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrocławska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276736. Świadectwo wzorcowania nr 1510/AH/18 wydane dnia 31 lipca 2018 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 16507370. Nr Świadectwa wzorcowania L4-L41.4180.120.2018.2699.1. Data wzorcowania 10.08.2018 r.

3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczane są za pomocą aplikacji GPS Coordintaes oraz za pomocą własnego oprogramowania do obliczania współrzędnych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.(Dz. U. 2022 poz. 1121)

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1973).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Pkt. 25 ppkt. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022 poz 1121).

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo ochrony środowiska, pomiarów nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych, w związku z obowiązującym obecnie stanem zagrożenia epidemicznego na terenie kraju.

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi: 51,6% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg*”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr planu	Opis planu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{3,4}	Wartość końcowa H ^{4,5}	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	GKP – az. 30°	1,3	2	0,003	2,0	0,005	0,07	0,07	52°05'35,1"N 20°52'46,4"E
2	GKP – az. 30°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°05'38,2"N 20°52'49,5"E
3	GKP – az. 30°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°05'41,6"N 20°52'52,8"E
4	GKP – az. 30°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°05'45,0"N 20°52'56,1"E
5	GKP – az. 30°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°05'48,2"N 20°52'59,4"E
6	GKP – az. 110°	1,7	2	0,005	2,6	0,007	0,09	0,09	52°05'32,0"N 20°52'55,1"E
7	GKP – az. 110°	1,3	2	0,003	2,0	0,005	0,07	0,07	52°05'28,1"N 20°53'10,9"E
8	GKP – az. 230°	1,5	2	0,004	2,3	0,006	0,08	0,08	52°05'33,1"N 20°52'42,8"E
9	GKP – az. 230°	1,4	2	0,004	2,1	0,006	0,08	0,08	52°05'27,2"N 20°52'31,0"E
10	GKP – az. 230°	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,06	52°05'21,6"N 20°52'20,5"E
11	GKP – az. 310°	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,07	52°05'34,9"N 20°52'44,4"E
12	GKP – az. 310°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°05'36,9"N 20°52'40,6"E
13	GKP – az. 310°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°05'39,0"N 20°52'37,0"E
14	GKP – az. 310°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°05'41,7"N 20°52'32,0"E
15	GKP – az. 310°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°05'45,1"N 20°52'25,8"E
16	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°05'41,6"N 20°52'44,6"E
17	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°05'38,7"N 20°52'59,3"E
18	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1,4	2	0,004	2,1	0,006	0,08	0,08	52°05'35,1"N 20°52'52,7"E
19	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,07	52°05'33,8"N 20°53'03,3"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{3,4}	Wartość końcowa H ^{4,5}	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
20	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,5	2	0,004	2,3	0,006	0,08	0,08	52°05'26,7"N 20°52'52,6"E
21	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,4	2	0,004	2,1	0,006	0,08	0,08	52°05'23,5"N 20°52'53,5"E
22	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,5	2	0,004	2,3	0,006	0,08	0,08	52°05'24,6"N 20°52'39,6"E
23	GKP – az. 18°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°05'41,6"N 20°52'49,7"E
24	GKP – az. 183°	1,3	2	0,003	2,0	0,005	0,07	0,07	52°05'31,8"N 20°52'45,2"E
25	GKP – az. 183°	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	52°05'28,0"N 20°52'44,7"E
26	GKP – az. 183°	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,07	52°05'19,3"N 20°52'43,6"E
27	GKP – az. 204°	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	52°05'28,7"N 20°52'41,2"E
28	GKP – az. 204°	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,07	52°05'20,2"N 20°52'34,5"E
29	GKP – az. 222°	1,6	2	0,004	2,4	0,006	0,09	0,09	52°05'32,4"N 20°52'42,6"E
30	GKP – az. 222°	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	52°05'21,3"N 20°52'25,3"E
31	GKP – az. 250°	1,3	2	0,003	2,0	0,005	0,07	0,07	52°05'33,8"N 20°52'43,2"E
32	GKP – az. 250°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°05'30,2"N 20°52'25,9"E
33	GKP – az. 278°	1,4	2	0,004	2,1	0,006	0,08	0,08	52°05'34,7"N 20°52'41,7"E
34	GKP – az. 278°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°05'35,3"N 20°52'35,6"E
35	GKP – az. 278°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°05'35,9"N 20°52'29,2"E
36	GKP – az. 278°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52°05'36,5"N 20°52'24,2"E
37	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1,4	2	0,004	2,1	0,006	0,08	0,08	52°05'33,7"N 20°52'35,0"E

pdg* - poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu akredytacji

1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartość chwilowa

3 wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru

4 wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru

5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

7. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w oparciu o wytyczne zlecniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjęto przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 21-12-2022r. stwierdzono, że w obszarze pomiarowym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. poz. 1121) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Załączniki:

1. Lokalizacja obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

Rys.1 Lokalizacja pionów pomiarowych



