

axians

Mateusz Szafrński
AXIANS Networks Poland Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 17
03-821 Warszawa

Tel.: 691 497 676
Email: mateusz.szafranski@axians.com



PP/29540.2021
2021-08-10 14:47:48
2021-08-10
Starostwo Powiatowe w Piasecznie

P. A. Cienkunka
M. 08. 2021 r.



Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Potwierdzenie przekazania dokumentów

BT14683 GOŁKÓW CERAMICZNA A2

Działając z upoważnienia firmy Towerlink Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 4, zgodnie z art.152 Prawa Ochrony Środowiska przekazuję **aktualizację danych** dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne. Ww., zmiany nie mają charakteru istotnego dla prowadzonej instalacji.

Załączone dokumenty:

1. Zgłoszenie z aktualnymi danymi instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
2. Pomiary promieniowania elektromagnetycznego (OS)
3. Upoważnienie inwestora

Z poważaniem

Szafrński

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
**Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno**
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
BT14683 GOŁKÓW CERAMICZNA A2
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli TERYT¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja

**WOJ. MAZOWIECKIE 14
Powiat piaseczyński 1418
Piaseczno 1418044**
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 70, ul. Ceramiczna, Gołków
6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
instalacje radiokomunikacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług
działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾
**sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 142840 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 1288,25 W**
10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji
**Ograniczanie emisji nie występuje.
Parametry stacji bazowej zostały tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie występował w miejscach dostępnych dla ludności.**
11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości ponadnormatywnych.
12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

1) współrzędne geograficzne anten	2) częstotliwość pracy	3) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu	4) EIRP - równoważna moc promieniowana izotropowo [W]	5) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania
52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	2100 MHz / 900 MHz	41,3 m	7837	Azymut 60° Pochylenie 0-8/0-10
52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1800 MHz / 900 MHz 1800 MHz / 900 MHz	41,3 m	15828	Azymut 150/210° Pochylenie 2-11/2-11/2-11
52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	2100 MHz / 900 MHz	41,3 m	8179	Azymut 290° Pochylenie 0-8/0-10
52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1800 MHz / 1800 MHz	41,3 m	8404	Azymut 30/90° Pochylenie 2-12/2-12
52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	2100 MHz	41,3 m	2274	Azymut 180° Pochylenie 0-8
52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1800 MHz / 1800 MHz	41,3 m	7582	Azymut 260/320° Pochylenie 2-12/2-12
52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	2600 MHz / 2600 MHz	45,0 m	12044	Azymut 30/90° Pochylenie 2-10/2-10

52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	2600 MHz / 2600 MHz	45,0 m	12044	Azymut 150/210° Pochylenie 2-10/2-10
52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	2600 MHz / 2600 MHz	45,0 m	12044	Azymut 270/330° Pochylenie 2-10/2-10
52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	2600 MHz	38,0 m	18868	Azymut 60° Pochylenie 0-6
52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	2600 MHz	38,0 m	18868	Azymut 180° Pochylenie 0-6
52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	2600 MHz	38,0 m	18868	Azymut 290° Pochylenie 0-6
52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	80 GHz	41,4 m	1288,25	Azymut 54°

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza się, że w odległościach od anten sektorowych, określonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71), wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania tych anten, nie występują miejsca dostępne dla ludności.

7) Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – nr LBMT/147/07/21/PEM/OS

13. Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzień):
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącą instalację

Podpis *Szafrański* Warszawa, 21 LIPIEC 2021

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
---------------------------------	------------------

Objaśnienia:

- 1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych należy podawać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (TERYT) (Dz. U. z 1998 r. nr 157, poz. 1031).
- 2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji - równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.
- 3) Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.

SPRAWOZDANIE
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA

LBMT/147/07/21/PEM/OS

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna
NR / NAZWA STACJI	BT14683 GOŁKÓW CERAMICZNA A2
ADRES STACJI	dz. nr 70, ul. Ceramiczna, Gołków
GMINA	Piaseczno
POWIAT	piaseczyński
WOJEWÓDZTWO	mazowieckie

Sporządzający sprawozdanie	mgr inż. Kinga Kowalska	<i>Kowalska</i>
Autoryzacja	inż. Michał Moliński	<i>Mu</i>

Data pomiarów: 15-07-2021

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Parametry źródeł PEM
 - 2.1. Parametry anten sektorowych
 - 2.2. Parametry anten radioliniowych
3. Opis zestawu pomiarowego
 - 3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego
 - 3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza
 - 3.3. Dalmierz laserowy
 - 3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych
4. Podstawa prawna
5. Metodyka wykonywania pomiarów
6. Wyniki pomiarów
7. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący Instalację	Towerlink Poland Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4
Zlecniodawca	Axians Networks Poland Sp. z o.o., ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa
Przedstawiciel zlecniodawcy	Mateusz Szafrński
Miejsce instalacji anten	Wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	Kontener techniczny
Nazwiska osób wykonujących pomiary	Grzegorz Klimko, pracownik techniczny
Poinformowanie o pomiarach z min. 3-dniowym wyprzedzeniem	Nie dotyczy (w związku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))
Data i godzina wykonania pomiarów	15-07-2021, 07:40-08:30
Temperatura otoczenia [°C]	22,8 - 23,4
Wilgotność względna [%]	70 - 66,4
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i informacji udzielonych przez Zlecniodawcę
Inne źródła pól elektromagnetycznych	Stwierdzono występowanie źródeł pól elektromagnetycznych, pochodzących od operatorów Play, T-Mobile, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej
Data opracowania	16-07-2021

2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez zleceniodawcę.

2.1. Parametry anten sektorowych

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa							
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24							
Warunki pracy		znamionowe							
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Współrzędne geograficzne	Liczba anten	Azymut	Średni kąt pochylecia	Zakres kątów pochylecia	Wysokość środka elektr. anteny	EIRP
-	[MHz]	-	-	-	[°]	[°]	[°]	[m n.p.t.]	[W]
1	2100/900	ADU4518R0/ Huawei	52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1	60	3/3	0-8/0-10	41,30	7837
2	1800/900	AMB4519R3V06/ Huawei	52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1	150	6,5/6,5	2-11/2-11	41,30	8010
3	1800/900		52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1	210	6,5/6,5	2-11/2-11		7818
4	2100/900	ADU4518R0/ Huawei	52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1	290	3/3	0-8/0-10	41,30	8179
5	1800	AMB4520R8V06/ Huawei	52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1	30	6	2-12	41,30	4202
6	1800		52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1	90	7	2-12		4202
7	2100	ADU4518R0/ Huawei	52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1	180	3	0-8	41,30	2274
8	1800	AMB4520R8V06/ Huawei	52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1	260	6	2-12	41,30	3791
9	1800		52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1	320	6	2-12		3791
10	2600	80010656/ Kathrein	52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1	30	6	2-10	45,00	6022
11	2600		52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1	90	7	2-10		6022
12	2600	80010656/ Kathrein	52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1	150	6,5	2-10	45,00	6022
13	2600		52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1	210	6,5	2-10		6022
14	2600	80010656/ Kathrein	52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1	270	6	2-10	45,00	6022
15	2600		52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1	330	6	2-10		6022
16	2600	ADU4521R0V06/ Huawei	52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1	60	3	0-6	38,00	18868
17	2600	ADU4521R0V06/ Huawei	52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1	180	3	0-6	38,00	18868
18	2600	ADU4521R0V06/ Huawei	52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	1	290	3	0-6	38,00	18868

2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa							
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24							
Warunki pracy		znamionowe							
Lp.	Typ / producent anteny	Średnica	Azymut	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość pracy	Wysokość środka elektr. anteny	Moc wyjściowa nadajnika	Zysk energetyczny	EIRP
		[m]	[°]	-	[GHz]	[m n.p.t.]	[dBm]	[dBi]	[W]
1	A80S06HAC/ Huawei	0,6	54	52°02'58.01"N 20°58'02.56"E	80	41,4	12	49,1	1288,25

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solution typu NBM-520, nr seryjny C-0365 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF6091 nr seryjny 01151 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,5 V/m do 300 V/m. Świadczenie wzorcowania Nr LWIMP/W/033/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska. Przyjęty próg czułości zestawu pomiarowego wynosi 1,0 V/m.

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276735. Świadczenie wzorcowania nr 0443/AH/19 wydane 01 marca 2019 przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 29806584. Nr Świadczenia wzorcowania L4-L41.4180.97.2018.2039.1. Data wzorcowania 25.06.2018 r.

3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczane są za pomocą aplikacji GPS Coordintaes oraz za pomocą własnego oprogramowania do obliczania współrzędnych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695)

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Pkt. 25 ppkt. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 51,6% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostępnione przez Zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Poprawka pomiarowa	Wartość końcowa E ³	Wartość końcowa H ⁴	Wartość wskaźnikowa WME ⁵	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	-	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	GKP – az. 30°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°2'59,2"N 20°58'3,6"E
2	GKP – az. 30°	1,1	2	0,003	1,70	2,8	0,008	0,10	0,10	52°3'7,6"N 20°58'12,0"E
3	GKP – az. 30°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°3'10,3"N 20°58'14,7"E
4	GKP – az. 30°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°3'11,3"N 20°58'15,7"E
5	GKP – az. 60°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°3'0,1"N 20°58'8,4"E
6	GKP – az. 60°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°3'1,9"N 20°58'13,6"E
7	GKP – az. 60°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°3'3,5"N 20°58'18,5"E
8	GKP – az. 60°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°3'4,8"N 20°58'22,3"E
9	GKP – az. 60°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°3'5,5"N 20°58'24,6"E
10	GKP – az. 90°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°2'58,1"N 20°58'4,1"E
11	GKP – az. 90°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°2'58,0"N 20°58'8,9"E
12	GKP – az. 90°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'57,9"N 20°58'14,1"E
13	GKP – az. 90°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°2'57,9"N 20°58'19,7"E
14	GKP – az. 90°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°2'57,7"N 20°58'24,3"E
15	GKP – az. 90°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°2'57,7"N 20°58'27,1"E
16	GKP – az. 150°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°2'57,2"N 20°58'3,5"E
17	GKP – az. 150°	1,1	2	0,003	1,70	2,8	0,008	0,10	0,10	52°2'51,8"N 20°58'8,0"E
18	GKP – az. 150°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'49,0"N 20°58'10,4"E
19	GKP – az. 150°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'46,2"N 20°58'12,8"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zniekształcenia E ¹	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Poprawka pomiarowa	Wartość końcowa E ^{2,3}	Wartość końcowa H ^{2,3}	Wartość wskazni- kowa WME ⁴	Wartość wskazni- kowa WMH ⁴	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	-	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	GKP – az. 150°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'44,8"N 20°58'14,3"E
21	GKP – az. 180°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°2'56,8"N 20°58'2,4"E
22	GKP – az. 180°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'53,8"N 20°58'2,2"E
23	GKP – az. 180°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'51,2"N 20°58'2,3"E
24	GKP – az. 180°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'48,3"N 20°58'2,1"E
25	GKP – az. 180°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'45,8"N 20°58'2,0"E
26	GKP – az. 180°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'43,7"N 20°58'2,1"E
27	GKP – az. 180°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'42,5"N 20°58'1,8"E
28	GKP – az. 210°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'55,1"N 20°57'59,5"E
29	GKP – az. 210°	1,1	2	0,003	1,70	2,8	0,008	0,10	0,10	52°2'52,8"N 20°57'57,2"E
30	GKP – az. 210°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'50,6"N 20°57'55,1"E
31	GKP – az. 210°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'48,2"N 20°57'52,7"E
32	GKP – az. 210°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'46,0"N 20°57'50,5"E
33	GKP – az. 210°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'44,9"N 20°57'49,4"E
34	GKP – az. 260°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°2'57,7"N 20°57'57,9"E
35	GKP – az. 260°	1,1	2	0,003	1,70	2,8	0,008	0,10	0,10	52°2'57,0"N 20°57'50,3"E
36	GKP – az. 260°	1,1	2	0,003	1,70	2,8	0,008	0,10	0,10	52°2'56,5"N 20°57'44,8"E
37	GKP – az. 260°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'56,1"N 20°57'40,9"E
38	GKP – az. 260°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'55,9"N 20°57'38,3"E
39	GKP – az. 270°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°2'58,3"N 20°57'55,6"E
40	GKP – az. 270°	1,1	2	0,003	1,70	2,8	0,008	0,10	0,10	52°2'58,3"N 20°57'50,8"E
41	GKP – az. 270°	1,2	2	0,003	1,70	3,1	0,008	0,11	0,11	52°2'58,5"N 20°57'46,3"E
42	GKP – az. 270°	1,2	2	0,003	1,70	3,1	0,008	0,11	0,11	52°2'58,5"N 20°57'42,0"E
43	GKP – az. 270°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'58,5"N 20°57'39,3"E
44	GKP – az. 270°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°2'58,6"N 20°57'37,7"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ¹	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Poprawka pomiarowa	Wartość końcowa E ^{2,3}	Wartość końcowa H ^{2,3}	Wartość wskaźnikowa WME ⁴	Wartość wskaźnikowa WMH ⁴	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	-	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	GKP – az. 290°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°2'58,6"N 20°58'0,5"E
46	GKP – az. 290°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'59,8"N 20°57'56,0"E
47	GKP – az. 290°	1,1	2	0,003	1,70	2,8	0,008	0,10	0,10	52°3'0,8"N 20°57'51,7"E
48	GKP – az. 290°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°3'2,1"N 20°57'46,5"E
49	GKP – az. 290°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°3'3,0"N 20°57'42,6"E
50	GKP – az. 290°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°3'3,7"N 20°57'39,7"E
51	GKP – az. 320°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°3'1,1"N 20°57'58,5"E
52	GKP – az. 320°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°3'4,0"N 20°57'54,8"E
53	GKP – az. 320°	1,2	2	0,003	1,70	3,1	0,008	0,11	0,11	52°3'6,0"N 20°57'52,5"E
54	GKP – az. 320°	1,1	2	0,003	1,70	2,8	0,008	0,10	0,10	52°3'8,2"N 20°57'49,5"E
55	GKP – az. 320°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°3'9,9"N 20°57'47,6"E
56	GKP – az. 330°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°3'0,5"N 20°58'0,4"E
57	GKP – az. 330°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°3'3,6"N 20°57'57,8"E
58	GKP – az. 330°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°3'6,3"N 20°57'55,2"E
59	GKP – az. 330°	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°3'9,0"N 20°57'53,0"E
60	GKP – az. 330°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°3'11,2"N 20°57'51,1"E
61	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°3'2,7"N 20°58'2,6"E
62	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°3'5,8"N 20°58'2,5"E
63	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°3'10,6"N 20°58'0,3"E
64	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°3'9,0"N 20°58'9,5"E
65	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°3'5,9"N 20°58'14,8"E
66	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°3'1,8"N 20°58'9,0"E
67	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°3'0,6"N 20°58'18,5"E
68	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°2'59,6"N 20°58'11,4"E
69	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°2'55,6"N 20°58'9,2"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obłożona H	Poprawka pomiarowa	Wartość końcowa E ³	Wartość końcowa H ⁴	Wartość wskaźnikowa WME ⁵	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	-	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'54,2"N 20°58'14,2"E
71	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1,1	2	0,003	1,70	2,8	0,008	0,10	0,10	52°2'50,4"N 20°58'6,0"E
72	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1,1	2	0,003	1,70	2,8	0,008	0,10	0,10	52°2'45,8"N 20°58'7,7"E
73	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,0	2	0,003	1,70	2,6	0,007	0,09	0,09	52°2'46,1"N 20°57'57,8"E
74	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,1	2	0,003	1,70	2,8	0,008	0,10	0,10	52°2'50,8"N 20°57'59,2"E
75	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1,1	2	0,003	1,70	2,8	0,008	0,10	0,10	52°2'49,3"N 20°57'46,9"E
76	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,1	2	0,003	1,70	2,8	0,008	0,10	0,10	52°2'53,3"N 20°57'50,7"E
77	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,1	2	0,003	1,70	2,8	0,008	0,10	0,10	52°2'53,3"N 20°57'43,8"E
78	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°2'55,8"N 20°57'57,2"E
79	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1,1	2	0,003	1,70	2,8	0,008	0,10	0,10	52°3'0,7"N 20°57'42,6"E
80	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1,2	2	0,003	1,70	3,1	0,008	0,11	0,11	52°3'0,2"N 20°57'48,6"E
81	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1,1	2	0,003	1,70	2,8	0,008	0,10	0,10	52°3'2,8"N 20°57'52,7"E
82	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1,1	2	0,003	1,70	2,8	0,008	0,10	0,10	52°3'5,6"N 20°57'47,0"E
83	GKP – az. 54°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,6	<0,007	<0,09	<0,09	52°3'3,9"N 20°58'16,0"E

* poniżej progu czułości zestawu pomiarowego wynoszącego 1 V/m.

1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartość chwilowa

3 wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych i powiększona o niepewność pomiaru

4 wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych i powiększona o niepewność pomiaru

5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

6a. WYNIKI POMIARÓW DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 40-80 GHz

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi: 59,6% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostępnione przez Zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji.

Tabela nr 2. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E^2	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Poprawka pomiarowa	Wartość końcowa $E^{3,4}$	Wartość końcowa $H^{3,4}$	Wartość wskaźnikowa WME ⁵	Wartość wskaźnikowa WMH ⁵	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	-	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	GKP – az. 54°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,70	<2,7	<0,007	<0,10	<0,10	52°3'3,9"N 20°58'16,0"E

* poniżej progu czułości zestawu pomiarowego wynoszącego 1 V/m.

1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartość chwilowa

3 wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych i powiększona o niepewność pomiaru

4 wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych i powiększona o niepewność pomiaru

5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

7. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w oparciu o wytyczne zleceńodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjęto przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 15-07-2021r. stwierdzono, że w obszarze pomiarowym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1.


Załączniki:

1. Lokalizacja obiektu.
2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.



Przedstawienie wyników dotyczących wyłączanie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji. Sprawozdanie stanowi integralną całość, nie może być powielane inaczej, jak w całości.

ZAŁĄCZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

