

KARTA REJESTRACYJNA TERENU ZAGROŻONEGO RUCHAMI MASOWYMI

1. Numer identyfikacyjny:

0	0	2	4	1	7
---	---	---	---	---	---

2. Główne kryteria wyznaczenia terenu:

1) Geomorfologiczne

Wysokość skarpy do 10 m, nachylenie do 20 stopni.

2) Geologiczne

3) Hydrogeologiczne i hydrograficzne

4) Antropogeniczne

Stok częściowo starasowany, w górnej części wykonane nasypy.

3. Wskazania dotyczące obserwacji:

W okresie od 09.09.2013 do 15.09.2013 zainstalowano trzy kolumny inklinometryczne (przekrój pomiarowy nr XII) oraz cztery repery odniesienia. Kolumny inklinometryczne zostały zlokalizowane na górze (INK12/1), środku (INK12/2) i na dole skarpy (INK12/3). Pomiary przeprowadzono 18.09.2013 - I seria pomiarów (zerowa).

Wykonawca: HydroGeoStudio

Pomiary geodezyjne i inklinometryczne: DWG Witold Domaradzki

W okresie od 07.11.2013 do 14.11.2013 przeprowadzono II serię pomiarów.

Określono (w odniesieniu do I serii pomiarów - zerowej):

- przemieszczenia powierzchniowe w kierunku prostopadłym do skarpy: INK12/1 względem INK12/3 – 4,0 mm (przemieszczenie w górę skarpy), INK12/2 względem INK12/3 – 6,0 mm (przemieszczenie w dół skarpy),
- przemieszczenia pionowe: INK12/1 – 0,5 mm (osiadanie), INK12/2 – 6,3 mm (osiadanie), INK12/3 – 4,6 mm (wypiętrzenie),
- przemieszczenia wgłębne mas ziemnych (na podstawie pomiarów inklinometrycznych): INK12/1 - ok. 2,8 mm, INK12/2 - ok. 2,5 mm, INK12/3 – ok. 1,0 mm.

Pomiary geodezyjne i inklinometryczne: DWG Witold Domaradzki

W okresie od 21.05.2014 do 23.06.2014 przeprowadzono III serię pomiarów.

Określono (w odniesieniu do II serii pomiarów):

- przemieszczenia powierzchniowe w kierunku prostopadłym do skarpy: INK12/1 względem INK12/3 – 4,0 mm (przemieszczenie w dół skarpy), INK12/2 względem INK12/3 – 3,0 mm (przemieszczenie w górę skarpy),
- przemieszczenia pionowe: INK12/1 – 1,1 mm (wypiętrzenie), INK12/2 – 6,5 mm (wypiętrzenie), INK12/3 – 5,9 mm (osiadanie),
- przemieszczenia wgłębne mas ziemnych (na podstawie pomiarów inklinometrycznych): INK12/1 - ok. 3,8 mm, INK12/2 - ok. 3,0 mm, INK12/3 – ok. 0,7 mm.

Określono (w odniesieniu do I serii pomiarów - zerowej):

- całkowite przemieszczenia powierzchniowe w kierunku prostopadłym do skarpy: INK12/1 względem INK12/3 – 0,0 mm (przemieszczenie w górę skarpy), INK12/2 względem INK12/3 – 3,0 mm (przemieszczenie w dół skarpy),
- całkowite przemieszczenia pionowe: INK12/1 – 0,6 mm (wypiętrzenie), INK12/2 – 0,2 mm (wypiętrzenie), INK12/3 – 1,3 mm (osiadanie),

- całkowite przemieszczenia wgłębne mas ziemnych (na podstawie pomiarów inklinometrycznych):
INK12/1 - ok. 6,6 mm, INK12/2 - ok. 5,5 mm, INK12/3 - ok. 1,7 mm.

Pomiary geodezyjne i inklinometryczne: DWG Witold Domaradzki

W sierpniu 2014 r. zainstalowano trzy kolumny inklinometryczne (przekrój pomiarowy nr XIV) oraz sześć reperów odniesienia. Kolumny inklinometryczne zostały zlokalizowane na górze (INK14/1), środku (INK14/2) i na dole skarpy (INK14/3).

Pomiary przeprowadzono w sierpniu 2014 r. - I seria pomiarów (zerowa).

Wykonawca: HGS Sp. z o.o.

Pomiary geodezyjne i inklinometryczne: DWG Witold Domaradzki

W okresie od 07.10.2014 do 13.10.2014 przeprowadzono IV serię pomiarów w przekroju pomiarowym XII i II serię pomiarów w przekroju pomiarowym XIV.

Określono (w odniesieniu do III serii pomiarów-przekrój XII):

- przemieszczenia powierzchniowe w kierunku prostopadłym do skarpy: INK12/1 względem INK12/3 - 1,0 mm (przemieszczenie w dół skarpy), INK12/2 względem INK12/3 - 8,0 mm (przemieszczenie w dół skarpy),

- przemieszczenia pionowe: INK12/1 - 0,2 mm (osiadanie), INK12/2 - 0,5 mm (osiadanie), INK12/3 - 9,4 mm (wypiętrzenie),

- przemieszczenia wgłębne mas ziemnych (na podstawie pomiarów inklinometrycznych):

INK12/1 - ok. 4,0 mm, INK12/2 - ok. 1,5 mm, INK12/3 - ok. 1,0 mm.

Określono (w odniesieniu do I serii pomiarów (zerowej) - przekrój XII i XIV):

- całkowite przemieszczenia powierzchniowe w kierunku prostopadłym do skarpy: INK12/1 względem INK12/3 - 1,0 mm (przemieszczenie w dół skarpy), INK12/2 względem INK12/3 - 11,0 mm (przemieszczenie w dół skarpy), INK14/1 względem INK14/3 - 30,0 mm (przemieszczenie w dół skarpy),

INK14/2 względem INK14/3 - 1,0 mm (przemieszczenie w górę skarpy),

- całkowite przemieszczenia pionowe: INK12/1 - 0,4 mm (wypiętrzenie), INK12/2 - 0,3 mm (osiadanie), INK12/3 - 8,1 mm (wypiętrzenie), INK14/1 - 0,2 mm (osiadanie), INK14/2 - 4,1 mm (wypiętrzenie), INK14/3 - 0,5 mm (wypiętrzenie),

- całkowite przemieszczenia wgłębne mas ziemnych (na podstawie pomiarów inklinometrycznych):

INK12/1 - ok. 10,6 mm, INK12/2 - ok. 7,0 mm, INK12/3 - ok. 2,7 mm, INK14/1 - ok. 0,9 mm,

INK14/2 - ok. 1,7 mm, INK14/3 - ok. 0,8 mm.

Pomiary geodezyjne i inklinometryczne: DWG Witold Domaradzki

W czerwcu 2015 r. przeprowadzono V serię pomiarów w przekroju pomiarowym XII i III serię pomiarów w przekroju pomiarowym XIV

Określono (w odniesieniu do IV serii pomiarów w przekroju pomiarowym XII i

II serii pomiarów w przekroju pomiarowym XIV):

- przemieszczenia wgłębne mas ziemnych (na podstawie pomiarów inklinometrycznych):

INK12/1 - ok. 1,8 mm, INK12/2 - ok. 2,0 mm, INK12/3 - ok. 0,8 mm, INK14/1 - ok. 3,0 mm,

INK14/2 - ok. 1,9 mm, INK14/3 - ok. 1,2 mm.

Pomiary geodezyjne i inklinometryczne: GEOTECHNICA sp. z o. o.

W październiku 2015 r. przeprowadzono VI serię pomiarów w przekroju pomiarowym XII i IVserię pomiarów w przekroju pomiarowym XIV.

Określono (w odniesieniu do V serii pomiarów w przekroju pomiarowym XII i

III serii pomiarów w przekroju pomiarowym XIV):

- przemieszczenia wgłębne mas ziemnych (na podstawie pomiarów inklinometrycznych):

INK12/1 - ok. 1,3 mm, INK12/2 - ok. 2,0 mm, INK12/3 - ok. 1,8 mm, INK14/1 - ok. 2,0 mm,

INK14/2 - ok. 1,1 mm, INK14/3 - ok. 0,9 mm.

Pomiary geodezyjne i inklinometryczne: GEOTECHNICA sp. z o. o.

W październiku 2016 r. przeprowadzono VII serię pomiarów w przekroju pomiarowym XII i V serię pomiarów w przekroju pomiarowym XIV.

Określono (w odniesieniu do I serii pomiarów - zerowej):

- całkowite przemieszczenia powierzchniowe w kierunku prostopadłym do skarpy: INK12/1 względem INK12/3 – 19,0 mm (przemieszczenie w górę skarpy), INK12/2 względem INK12/3 – 2,0 mm (przemieszczenie w dół skarpy), INK14/1 względem INK14/3 – 48,0 mm (przemieszczenie w dół skarpy), INK14/2 względem INK14/3 – 3,0 mm (przemieszczenie w górę skarpy),
- całkowite przemieszczenia pionowe: INK12/1 – 0,5 mm (wypiętrzenie), INK12/2 – 1,1 mm (osiadanie), INK12/3 – 4,8 mm (wypiętrzenie), INK14/1 – 2,5 mm (wypiętrzenie), INK14/2 – 8,5 mm (wypiętrzenie), INK14/3 – 4,2 mm (wypiętrzenie)
- całkowite przemieszczenia wgłębne mas ziemnych (na podstawie pomiarów inklinometrycznych, poniżej głębokości 1,5 m ppt): INK12/1 - ok. 3,0 mm, INK12/2 - ok. 5 mm, INK12/3 – ok. 1,0 mm, INK14/1 - brak możliwości pomiaru, INK14/2 - ok. 4,0 mm, INK14/3 – ok. 1,0 mm.

Pomiary geodezyjne i inklinometryczne: DWG Witold Domaradzki

W listopadzie 2016 r. przeprowadzono VIII serię pomiarów w przekroju pomiarowym XII i VI serię pomiarów w przekroju pomiarowym XIV

Określono (w odniesieniu do I serii pomiarów - zerowej):

- całkowite przemieszczenia powierzchniowe w kierunku prostopadłym do skarpy: INK12/1 względem INK12/3 – 10,0 mm (przemieszczenie w górę skarpy), INK12/2 względem INK12/3 – 13,0 mm (przemieszczenie w dół skarpy), INK14/1 względem INK14/3 – 46,0 mm (przemieszczenie w dół skarpy), INK14/2 względem INK14/3 – 1,0 mm (przemieszczenie w górę skarpy),
- całkowite przemieszczenia pionowe: INK12/1 – 0,5 mm (wypiętrzenie), INK12/2 – 0,7 mm (wypiętrzenie), INK12/3 – 3,4 mm (wypiętrzenie), INK14/1 – 1,7 mm (wypiętrzenie), INK14/2 – 5,8 mm (wypiętrzenie), INK14/3 – 2,2 mm (wypiętrzenie),
- całkowite przemieszczenia wgłębne mas ziemnych (na podstawie pomiarów inklinometrycznych, poniżej głębokości 1,5 m ppt): INK12/1 - ok. 2,0 mm, INK12/2 - ok. 3 mm, INK12/3 – ok. 2,0 mm, INK14/1 - brak możliwości pomiaru, INK14/2 - ok. 3,0 mm, INK14/3 – ok. 2,0 mm.

Pomiary geodezyjne i inklinometryczne: DWG Witold Domaradzki

4. Autor/autorzy karty: 5. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: 6. Instytucja: 7. Data wypełnienia:

Dariusz Grabowski	VIII/141	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy	2010-11-24
-------------------	----------	--	------------