

KARTA REJESTRACYJNA TERENU ZAGROŻONEGO RUCHAMI MASOWYMI

1. Numer identyfikacyjny:

0	0	2	4	1	6
---	---	---	---	---	---

2. Główne kryteria wyznaczenia terenu:

1) Geomorfologiczne

Nachylenie skarpy ok. 30 stopni, wysokość skarpy do 11 m.

2) Geologiczne

Zbocze tworzą gliny lodowcowe.

3) Hydrogeologiczne i hydrograficzne

Podmokłości w obniżeniach.

4) Antropogeniczne

Teren częściowo przekształcony.

3. Wskazania dotyczące obserwacji:

W 2015 r. zainstalowano trzy kolumny inklinometryczne (przekrój pomiarowy nr XV). Kolumny inklinometryczne zostały zlokalizowane na górze (INK15/1), środku (INK15/2) i na dole skarpy (INK15/3). Dnia 08 lipca 2015 r. przeprowadzono I serię pomiarów (zerową).

Pomiary geodezyjne i inklinometryczne: GEOTECHNICA sp. z o. o.

W październiku 2015 r. przeprowadzono II serię pomiarów.

Określono (w odniesieniu do I serii pomiarów):

- przemieszczenia wgłębne mas ziemnych (na podstawie pomiarów inklinometrycznych):

INK15/1 - ok. 4,9 mm, INK15/2 - ok. 7,3 mm, INK15/3 - ok. 3,2 mm.

Pomiary geodezyjne i inklinometryczne: GEOTECHNICA sp. z o. o.

W październiku 2016 r. przeprowadzono III serię pomiarów.

Określono (w odniesieniu do I serii pomiarów - zerowej):

- całkowite przemieszczenia powierzchniowe w kierunku prostopadłym do skarpy: INK15/1 względem INK15/3 -9,0 mm (przemieszczenie w górę skarpy), INK15/2 względem INK15/3 - 0,0 mm,

- całkowite przemieszczenia pionowe: INK15/1 - 0,6 mm (osiadanie), INK15/2 - 3,2 mm (wypiętrzenie),

INK15/3 -6,0 mm (osiadanie),

- całkowite przemieszczenia wgłębne mas ziemnych (na podstawie pomiarów inklinometrycznych, poniżej głębokości 1,5 m ppt): INK15/1 - ok. 12,0 mm, INK15/2 - ok. 17,0 mm, INK15/3 - ok. 8,0 mm.

Pomiary geodezyjne i inklinometryczne: DWG Witold Domaradzki

W listopadzie 2016 r. przeprowadzono IV serię pomiarów.

Określono (w odniesieniu do I serii pomiarów - zerowej):

- całkowite przemieszczenia powierzchniowe w kierunku prostopadłym do skarpy: INK15/1 względem INK15/3 -2,0 mm (przemieszczenie w dół skarpy), INK15/2 względem INK15/3 - 10,0 mm (przemieszczenie w dół skarpy),

- całkowite przemieszczenia pionowe: INK15/1 - 1,0 mm (osiadanie), INK15/2 - 2,0 mm (wypiętrzenie),

INK15/3 - 0,2 mm (wypiętrzenie),

- całkowite przemieszczenia wgłębne mas ziemnych (na podstawie pomiarów inklinometrycznych, poniżej głębokości 1,5 m ppt): INK15/1 - ok. 9,0 mm, INK15/2 - ok. 17,0 mm, INK15/3 - ok. 8,0 mm.

Pomiary geodezyjne i inklinometryczne: DWG Witold Domaradzki

**4.Autor/autorzy
karty:**

**5.Kategoria i
numer uprawnień
geologicznych:**

6.Instytucja:

7.Data wypełnienia:

Dariusz Grabowski	VIII/141	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy	2010-11-24
-------------------	----------	--	------------